



Sellado de Conducto DS1, Verde, Compuesto a Base de Aceite, 1 lb.

SKU: DS1 Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$90.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este sellador de conducto de compuesto a base de aceite ofrece una solución versátil para el sellado de aberturas irregulares en instalaciones de telecomunicaciones, eléctricas y de red. Su formulación sin endurecimiento permite una aplicación removible y reutilizable, facilitando futuras modificaciones o ampliaciones de la infraestructura. El material amortigua eficazmente las vibraciones mecánicas que pueden comprometer la integridad de las conexiones sensibles, mientras que su resistencia dieléctrica de 200 V/mil asegura el aislamiento eléctrico adecuado. Con un rango térmico operativo que abarca desde -34°C hasta 98°C, mantiene sus propiedades en condiciones ambientales extremas tanto en interiores como en exteriores protegidos.

Características Principales

Sellador sin endurecimiento que se adhiere a metal, mampostería, madera y plástico	Sella aberturas irregulares contra la entrada de aire, polvo y agua	Proporciona amortiguación de vibraciones para mayor durabilidad de equipos
Material no corrosivo y no tóxico, seguro para el personal de instalación	Color verde para identificación rápida en campo	Cumplimiento con directiva RoHS para instalaciones sensibles ambientalmente

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto	Sellado de Conducto	Material	Compuesto a Base de Aceite	Color	Verde	Peso	1 lb (0.4 kg)	Temperatura Máxima	98°C (210°F)	Temperatura Mínima	-34°C (-30°F)	Fuerza Dieléctrica	200 V/mil	Cumplimiento Normativo	Directiva RoHS
------------------	---------------------	----------	----------------------------	-------	-------	------	---------------	--------------------	--------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------	------------------------	----------------

Característica de Pieza

Sellador sin endurecimiento	Aplicaciones	Sellado de aberturas irregulares contra aire, polvo y agua en ductos y raceways	Amortiguación de vibraciones en equipos de red y telecomunicaciones	Aislamiento eléctrico en instalaciones con requerimientos dieléctricos	Protección de pasamuros en centros de datos y salas de equipos
-----------------------------	--------------	---	---	--	--

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellador sin endurecimiento para múltiples superficies
Característica 2	Adhiere a metal, mampostería, madera y plástico
Característica 3	Bloquea aire, polvo y agua en aberturas irregulares
Característica 4	Amortigua vibraciones para protección de instalaciones
Característica 5	Compuesto no tóxico y no corrosivo para uso seguro
Característica 6	Identificación visual rápida por color verde