



Sello bajo puerta 48 in serie 307AV

SKU: 5017A Marca: ASSA ABLOY Categoría: Accesorios para Puertas de Emergencia

\$331.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sello de puerta de 48 pulgadas serie 307AV <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación al fuego UL10B, UL10C aprobada <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para sellos resistentes al fuego <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación a medida según pedido <li style='margin-bottom: 5px;'>Altamente duradero y eficiente </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Producto: Sello bajo puerta 48 in serie 307AV <li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: ASSA ABLOY <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 5017A <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación: UL10B, UL10C <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponibilidad: Producto sobre pedido </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL10B y UL10C para resistencia al fuego
Característica 2	Protección especializada contra llamas y humo
Característica 3	Fabricación personalizada según requerimientos
Característica 4	Materiales de alta durabilidad y rendimiento
Característica 5	Eficiencia en sellado y aislamiento térmico
Característica 6	Instalación a medida según especificaciones del proyecto