



Sello de 1" (25.4 mm) de Al libre de Cu con recubrimiento de PVC / Para Áreas Peligrosas.

SKU: EYS-0550-PC Marca: RAWELT Categoría: Gabinetes y Accesorios Antiexplosión

\$2,372.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; >></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">A prueba de áacutes;reas corrosivas<li style="margin-bottom: 5px;">Recubrimiento PVC: 40 mil. míacutes;nimo<li style="margin-bottom: 5px;">Uretano PURPURA: 2 mil. míacutes;nimo<li style="margin-bottom: 5px;">Pruebas de c´s;mara salina de acuerdo a ASTM B117<li style="margin-bottom: 5px;">Pruebas de adherencia de acuerdo a ASTM 3359<li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia a impactos mec´s;nico; en cuerpo de acuerdo a IK09, gracias a su diseñ que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento<li style="margin-bottom: 5px;">Mangas en las entradas para un sellado herméacutes;tico<li style="margin-bottom: 5px;">Impiden el paso de gases, vapores y flamas de una parte de la instalaciéacutes;n; eéacutes;trica a otra de presiéacutes;n; atmosféacutes;n; y temperatura ambiente normales<li style="margin-bottom: 5px;">Rosca NPT para usarse con tubo conduit RIGIDO<li style="margin-bottom: 5px;">Posiciones: vertical u horizontal<li style="margin-bottom: 5px;">Material: Aluminio libre de cobalto</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Áreas Clasificadas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Clase I, Div. 1 y 2, grupos A, B, C, D<li style="margin-bottom: 5px;">Clase II, Div. 1 y 2, grupos E, F, G<li style="margin-bottom: 5px;">Clase III, Div. 1 y 2</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Opcional</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Niple removible de acero galvanizado y recubierto de Uretano</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Instrucciones</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Deberéacutes;n colocarse a una distancia no mayor de 457 mm (18") de cualquier aparato que provoque chispas, sparks o áacutes; altas temperaturas<li style="margin-bottom: 5px;">El espesor del cemento sellador no deberéacutes;n ser menor del díacutes;n;metro de la tuberíacutes;n; y en ningúacutes;n; caso menor a 16 mm (5/8)"<li style="margin-bottom: 5px;">Fabricaciéacutes;n en base a UL 886, UL 1203 CAN/CSA-C22.2 No. 30 NEMA RN-1</div><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo hermético de gases, vapores y flamas entre secciones de instalación
Característica 2	Recubrimiento PVC 40 mil con uretano púrpura 2 mil para resistencia corrosiva
Característica 3	Certificado ASTM B117 y ASTM D3359 para ambientes salinos y adherencia
Característica 4	Diseño IK09 sin elementos frágiles para alta resistencia a impactos mecánicos
Característica 5	Rosca NPT compatible con tubo conduit rígido en posición vertical u horizontal
Característica 6	Aprobado para Clase I Div. 1-2 Grupos A-D y Clase II Div. 1-2 en áreas peligrosas