



Sello De La Tapa De La Carcasa De La Unidad Hidráulica Para 615/620/640

SKU: 7099315 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$66.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con modelos 615, 620, 640 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material resistente a altas presiones <li style='margin-bottom: 5px;'>Prevención de fugas hidráulicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación sin herramientas especiales <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño preciso para ajuste perfecto </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código FAAC: 7099315 <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Unidad hidráulica <li style='margin-bottom: 5px;'>Posición: Tapa de carcasa <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: 615, 620, 640 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>615 BPR STD 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>620/640/615 <li style='margin-bottom: 5px;'>610/615 Cylinder </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Referencias</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código: 419401 <li style='margin-bottom: 5px;'>EAN: 8055195008708 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>615 BPR <li style='margin-bottom: 5px;'>610/615 <li style='margin-bottom: 5px;'>596/615BPR </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Componentes Relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>C.T.B.615 MOTION TRANSMISSION KIT (428324) <li style='margin-bottom: 5px;'>615BPR MOTION GROUP BUSHINGS (63003302) <li style='margin-bottom: 5px;'>610/615 CYLINDER JOINT (7080435) </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con modelos 615, 620 y 640 de FAAC
Característica 2	Material resistente a altas presiones hidráulicas
Característica 3	Prevención efectiva de fugas en unidades hidráulicas
Característica 4	Instalación sin herramientas especiales requeridas
Característica 5	Diseño preciso para ajuste perfecto en tapa de carcasa
Característica 6	Sellado hermético para mantenimiento de presión operativa