



SELLO DE MOTORREDUCTOR PARA FAAC 844

SKU: 7099645 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$96.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sello de motorreductor para operador FAAC 844</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con operador Faac 844 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material resistente al desgaste <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño optimizado para alta eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación rápida y sencilla <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantiza un sellado hermético </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información del Producto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 7099645 </div> </div> <div style='width: 100%; max-width: 800px; margin: 0 auto 30px;'> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado hermético que previene filtraciones de contaminantes
Característica 2	Material resistente al desgaste para larga vida útil
Característica 3	Diseño optimizado que maximiza eficiencia operativa
Característica 4	Instalación rápida que reduce tiempo de mantenimiento
Característica 5	Compatible exclusivamente con operador FAAC 844
Característica 6	Componente original que asegura calidad y ajuste preciso