



## SELLO FAAC PARA BARRERAS SERIE 620/640/B680

SKU: 7094145    Marca: FAAC    Categoría: Refacciones

\$41.64

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sello de alta resistencia para uso industrial</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con barreras serie 620/640/B680</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado con materiales duraderos y resistentes</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación sencilla en sistemas de seguridad</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección eficaz contra elementos externos</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de control de acceso</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estacionamientos de alta demanda</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de tráfico industrial</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesos de seguridad en edificios</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: 350 x 170 x 1080 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 7094145</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Barreras Serie 620/640/B680</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Sello de protección</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Alta resistencia industrial</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Sistema modular</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: 350 x 170 x 1080 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Super Rápido: 380 x 200 x 1080 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Condiciones operativas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -20°C a +55°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP44</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 230 Vac</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 1A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ciclo de trabajo: 70%</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Versiones disponibles</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión estándar</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión rápida</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión super rápida</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Versiones por longitud de viga</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estandar: Viga de 5m con falda inferior</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rápido: Viga rectangular hasta 4m</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rápido redondo: Viga de 3m</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Super rápido: Viga de 3m</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Versiones adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor: Monofásico bidireccional</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad: 1,400 rpm (estándar), 2,800 rpm (rápido)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección térmica: 120°C - 130°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tratamiento: Catáfora</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura: Poliéster RAL 2004</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Control y ajustes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control y ajustes</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa de control: 624 BLD</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detector de bucle: Doble integrado</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de soporte: Con tornillo de ajuste</li> </ul> </div> </div> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Alta resistencia para entornos industriales exigentes |
| Característica 2 | Compatibilidad con series 620, 640 y B680             |
| Característica 3 | Materiales duraderos ante condiciones extremas        |
| Característica 4 | Instalación rápida en sistemas de seguridad           |
| Característica 5 | Protección IP44 contra polvo y salpicaduras de agua   |
| Característica 6 | Operación confiable de -20°C a +55°C                  |