



Sello Inferior para Puerta de Garage / 20 Pies (65.6 ft) de Ancho / Caucho Sintético de Alta Resistencia / Diseño Rígido y Flexible

SKU: AC-SEAL20 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$924.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sello inferior para puerta de garage fabricado en compuestos de caucho sintético de alta resistencia, diseñado para soportar el aplastamiento continuo, los cambios drásticos de temperatura y la fricción constante contra superficies de concreto. Su estructura geométrica permite una deformación controlada que compensa imperfecciones y desniveles del piso al momento del cierre completo del portón. El sello combina rigidez estructural con flexibilidad funcional para mantener una barrera efectiva contra polvo, humedad y corrientes de aire en entornos residenciales e industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sello inferior para puertas de garage<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 20 pies (65.6 ft) de ancho<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: caucho sintético de alta resistencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño: rígido y flexible con geometría adaptativa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia a aplastamiento, fricción y variaciones térmicas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: sellado de bajo de puerta de garage o cochera</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Deformación controlada para adaptación al piso<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sellado efectivo contra polvo y humedad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alta resistencia al desgaste por fricción<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Estabilidad térmica en rangos amplios de temperatura</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: compuestos de caucho sintético<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Longitud: 20 pies (65.6 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Construcción: rígida y flexible<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compatibilidad: puertas de garage y cochera</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>1x Sello inferior para puerta de garage ACSEAL20</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sella imperfecciones y desniveles del piso al cerrar el portón
Característica 2	Resiste aplastamiento continuo y fricción contra concreto
Característica 3	Soporta cambios drásticos de temperatura sin degradarse
Característica 4	Diseño geométrico controlado para deformación adaptativa
Característica 5	Compatible con puertas de garage de hasta 20 pies (65.6 ft) de ancho
Característica 6	Material de caucho sintético para durabilidad prolongada