



Sello Perimetral uso rudo 3070, nos permite sellar la puerta y evitar la expansión del fuego

SKU: 5018 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Accesorios para Puertas de Emergencia

\$965.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Este Sello se utiliza en el contorno de la puerta para sellarla.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sello Perimetral uso rudo 3070 <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación al fuego aprobado a UL10B, UL10C, UL10C (sellos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación a prueba de filtración de aire, aprobado por ASTE-283 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 36 x 84 pulgadas para puertas de 3 x7 pies <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 20px;'>Producto sobre Pedido</p> </div> </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL10B y UL10C para contención de fuego
Característica 2	Aprobado ASTE-283 contra filtración de aire no deseada
Característica 3	Sellado perimetral completo para contención de emergencias
Característica 4	Dimensiones estándar 36 x 84 pulgadas para puertas 3 x 7 pies
Característica 5	Diseño de uso rudo para alta resistencia operativa
Característica 6	Producto fabricado bajo pedido para ajuste específico