



Sello Perimetral uso rudo 4080, nos permite sellar la puerta y evitar la expansión del fuego

SKU: 5019 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Accesorios para Puertas de Emergencia

\$1,079.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Este Sello se utiliza en el contorno de la puerta para sellarla.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sello Perimetral uso rudo 4080 <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificación al fuego aprobado a UL10B, UL10C, UL10C (sellos) <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificación a prueba de filtración de aire, aprobado por ASTE-283 <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 48 pulgadas </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Información comercial</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Producto sobre Pedido </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Sistema de sellado perimetral para puertas en aplicaciones donde se requiere protección contra incendios y control de filtración de aire.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Imagen del producto</h3> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL10B y UL10C para contención de incendios en puertas
Característica 2	Aprobado ASTM-283 para control de filtración de aire no deseado
Característica 3	Diseño de 48 pulgadas para cobertura perimetral completa
Característica 4	Sellado eficaz en condiciones extremas de operación
Característica 5	Aplicación específica bajo pedido para requerimientos personalizados
Característica 6	Sistema de sellado perimetral para protección pasiva contra incendios