

Sello Inferior para Puerta de Garaje / Caucho Sintético / 3.66 m (12 ft) / Resistencia Térmica y Fricción

SKU: AC-SEAL12 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

Garantía: 1 año

$594.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sello inferior para puertas de garaje fabricado con compuestos de caucho sintético de alta resistencia. Su diseño está optimizado para soportar el aplastamiento continuo derivado del cierre del portón, así como los cambios drásticos de temperatura y la fricción constante contra superficies de concreto. La geometría del perfil permite una deformación controlada que rellena de manera efectiva las imperfecciones y desniveles del piso, garantizando un cierre uniforme a lo largo de sus 3.66 m (12 ft) de longitud. Es una solución dirigida a instalaciones residenciales y comerciales que requieren durabilidad y adaptabilidad en condiciones de uso diario.

Características Generales
Sello inferior para puertas de garaje
Fabricado con caucho sintético de alta resistencia
Longitud total de 3.66 m (12 ft)
Resistencia al aplastamiento continuo
Tolerancia a cambios drásticos de temperatura
Alta resistencia a la fricción contra concreto
Diseño geométrico para deformación controlada
Relleno de imperfecciones y desniveles del suelo

Desempeño
Material: Caucho sintético de alta resistencia
Función: Sello inferior para puertas de garaje
Adaptación: Deformación controlada a desniveles
Resistencia: Aplastamiento, fricción y temperatura

Físicas / Dimensiones
Longitud: 3.66 m (12 ft)
Aplicación: Puertas de garaje y cochera
Compatibilidad: Superficies de concreto

Contenido del Paquete
Sello inferior para puerta de garaje

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Compensación activa de desniveles e imperfecciones del piso de concreto**
Característica 2	**Material de caucho sintético con alta resistencia al aplastamiento continuo**
Característica 3	**Tolerancia a cambios drásticos de temperatura ambiente**
Característica 4	**Diseño geométrico flexible que se deforma controladamente al cerrar**
Característica 5	**Longitud de 3.66 m (12 ft) para portones de ancho estándar**
Característica 6	**Reducción de ruido y desgaste por fricción contra el suelo**