

Sello Inferior para Puerta de Garaje / Caucho Sintético / 2.44 m (8 ft) / Sellado Desniveles / Rígido y Flexible

SKU: AC-SEAL8 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

Garantía: 1 año

$395.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sello inferior diseñado para puertas de garaje de hasta 2.44 m (8 ft) de ancho. Fabricado con compuestos de caucho sintético de alta resistencia, está específicamente diseñado para soportar el aplastamiento continuo, los cambios drásticos de temperatura y la fricción constante contra superficies de concreto. Su estructura geométrica permite una deformación controlada que rellena de manera efectiva las imperfecciones y desniveles del suelo cuando el portón se encuentra completamente cerrado, proporcionando una barrera duradera contra polvo, humedad y corrientes de aire.

Características Generales
Sello inferior para puertas de garaje
Material: compuestos de caucho sintético de alta resistencia
Ancho: 2.44 m (8 ft)
Diseño rígido y flexible
Resistencia al aplastamiento continuo
Tolerancia a cambios drásticos de temperatura
Resistencia a la fricción constante contra concreto
Deformación controlada para adaptarse a desniveles e imperfecciones
Barrera contra polvo, humedad y corrientes de aire

Desempeño
Sellado de imperfecciones y desniveles del suelo
Recuperación estructural tras compresión
Alta durabilidad en condiciones exteriores

Físicas / Eléctricas
Material: caucho sintético de alta resistencia
Longitud: 2.44 m (8 ft)
Compatibilidad: puertas de garaje residenciales y comerciales

Contenido del Paquete
Sello inferior para puerta de garaje

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Sella eficazmente grietas e imperfecciones del piso de concreto**
Característica 2	**Resiste aplastamiento continuo y fricción constante sin degradarse**
Característica 3	**Soporta cambios drásticos de temperatura en exteriores**
Característica 4	**Diseño geométrico adaptable para desniveles hasta 2.44 m de ancho**
Característica 5	**Instalación directa en puertas de garaje residenciales y comerciales**
Característica 6	**Material flexible que recupera su forma tras compresión**