

Sello Inferior Puerta de Garage / 9 ft Ancho / Perfil Rígido y Flexible / Caucho Sintético

SKU: AC-SEAL9 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

Garantía: 1 año

$443.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sello inferior diseñado para puertas de garage de hasta 9 ft de ancho. Fabricado con compuestos de caucho sintético de alta resistencia, está diseñado específicamente para soportar el aplastamiento continuo, los cambios drásticos de temperatura y la fricción constante contra el concreto. Su perfil rígido y flexible permite una instalación estable mientras que su geometría activa se deforma de manera controlada al cerrarse el portón, rellenando imperfecciones y desniveles del suelo para mantener un sellado efectivo contra polvo, corrientes de aire y elementos externos.

Características Generales
Sello inferior para puerta de garage
Longitud: 9 ft de ancho
Material: compuestos de caucho sintético de alta resistencia
Perfil: rígido y flexible
Resistencia al aplastamiento continuo
Tolerancia a cambios drásticos de temperatura
Alta resistencia a la fricción contra concreto
Diseño geométrico con deformación controlada
Sellado de imperfecciones y desniveles del suelo
Aplicación: puertas de garage residenciales y comerciales

Desempeño
Sellado en superficies irregulares
Deformación controlada al cierre
Resistencia a aplastamiento continuo
Tolerancia térmica para exterior
Baja abrasión contra concreto

Físicas / Eléctricas
Material: caucho sintético
Perfil: rígido y flexible
Longitud: 9 ft
Aplicación: parte inferior de puerta

Contenido del Paquete
Sello inferior para puerta de garage

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Sellado efectivo en superficies irregulares y con desniveles frecuentes**
Característica 2	**Resiste aplastamiento continuo por cierre repetitivo del portón**
Característica 3	**Material de caucho sintético con alta tolerancia a cambios térmicos extremos**
Característica 4	**Diseño geométrico que se deforma controladamente al contacto con el piso**
Característica 5	**Fricción reducida contra concreto que minimiza desgaste por uso diario**
Característica 6	**Longitud de 9 ft compatible con puertas de garage residenciales y comerciales**