



Semáforo LED / Diámetro 400 mm / Rojo, Amarillo y Verde / Alta Intensidad

SKU: JD400-3-301SS-1 Marca: HIKVISION Categoría: Semáforos, Radares y Señalización

\$16,660.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características Principales:Semáforo de tráfico con LED de cuatro elementos como componente de iluminaciónUnidades de emisión de luz roja, amarilla y verde alimentadas independientementeMaterial de carcasa en PC y ABS con acabado mate antirreflejoAlto brillo central de 5000 a 15000 cd/m² para máxima visibilidadÁngulo de visión LED ≥ 30° para cobertura ampliaDistancia de visión ≥ 400 metros (1312 pies)Vida útil LED ≥ 100,000 horas para operación de larga duraciónPatrón de luz de señal de tráfico tipo esfera completaProtección IP53 contra polvo y aguaEspecificaciones Técnicas:Voltaje de trabajo: 176 a 265 VAC, 50 ± 3 HzPotencia nominal: ≤ 15 WTemperatura trabajo: -40°C a 80°C (-40°F a 176°F)Humedad trabajo: 10% a 95%Resistencia aislamiento: ≥ 500 MQFuerza dieléctrica: ≥ 1500 VTransformador: 24 VACCorriente por tubo: ≤ 20 mAPeso: ≤ 26 kg (57.3 lb.)Modelo disponible: JD400-3-301SS-1Especificaciones LED:Diámetro LED: Φ 5 mm (Φ 0.2")Cantidad LED: Rojo: 160, Amarillo: 160, Verde: 151Longitud de onda:Rojo: 4500-7200 mcd / 625 ± 5 nmAmarillo: 4500-7200 mcd / 592 ± 3 nmVerde: 6000-10800 mcd / 506 ± 3 nmBrillo central: 5000 a 15000 cd/m²Ángulo visual: ≥ 30°Distancia visual: ≥ 400 m (1312')Vida útil: ≥ 100,000 horasMateriales y Dimensiones:Diámetro escudo: Φ 400 mm (Φ 15.8")Material escudo: PC (policarbonato)Material carcasa: PC + ABS, tratamiento negroMaterial pantalla: Lámina acero galvanizadoDimensiones pantalla: 1000 × 390 mm (39.4' × 15.4')Dimensiones totales: 450 × 135 × 1385 mm (17.72' × 5.31' × 54.53')Aplicaciones:Control de tráfico en intersecciones urbanasSeñalización vial en carreteras y autopistasSistemas de gestión de tráfico inteligenteControl de acceso vehicular en áreas restringidas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	LED de 5 mm con 160 unidades rojas y amarillas
Característica 2	Brillo central de 5000 a 15000 cd/m²
Característica 3	Temperatura de trabajo -40°C a 80°C
Característica 4	Vida útil del LED ? 100.000 horas
Característica 5	Protección IP53 contra polvo y agua
Característica 6	Distancia de visión hasta 400 metros