



Semáforo Peatonal / Con Movimiento / Diámetro 20 Cm.

SKU: PROLIGHTPASD Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

\$3,444.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación RGB con 66 LED rojos y 96 LED verdes <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 7 W (rojo), 9 W (verde) <li style='margin-bottom: 5px;'>Eficiencia energética con vida útil mayor a 80,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño hermético resistente al agua <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con estándares CE, GB14887-2007, ITE, EN12368 </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro 20 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de visión 30° <li style='margin-bottom: 5px;'>Intensidad luminosa 5000 cd/m² (rojo y verde) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión 85V-265VAC, 50/60HZ <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación -40°C a +80°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Material Policarbonato UV resistente </div> <!-- Sección de dimensiones y peso --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones y Peso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 670 x 320 x 240 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso 5.94 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Embalaje 1 unidad por caja (670 x 320 x 240 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso embalado 4.96 kg </div> <!-- Sección de componentes --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Componentes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Semáforo peatonal <li style='margin-bottom: 5px;'>2 x Tornillos M4x10 <li style='margin-bottom: 5px;'>2 x Tornillos M4x20 <li style='margin-bottom: 5px;'>8 x Arandelas <li style='margin-bottom: 5px;'>4 x Tapa terminal <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Guía de usuario <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Certificado </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de garantía --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 años de garantía </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo eficiente de 7 W (rojo) y 9 W (verde)
Característica 2	Vida útil superior a 80,000 horas de operación
Característica 3	Policarbonato UV resistente para exteriores prolongados
Característica 4	Rango operativo amplio de -40°C a +80°C
Característica 5	Cumplimiento con estándares CE, ITE y EN12368
Característica 6	Ángulo de visión de 30° para lectura clara