



Semáforo Peatonal / Cuenta Regresiva / Rojo / Verde / Dinamico / Diámetro 20 Cm.

SKU: PROLIGHTPAST Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

\$4,966.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Semaforo cuenta regresiva <li style='margin-bottom: 5px;*>Color verde dinámico <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro de 20 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Bajo consumo de energía <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación de 110V CA </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 110 V CA <li style='margin-bottom: 5px;*>LEDs: 64 LEDs de alta potencia para iluminación en Rojo/Verde (Cuenta regresiva) <li style='margin-bottom: 5px;*>LEDs: 44 LEDs para figura en verde dinámico <li style='margin-bottom: 5px;*>LEDs: 37 LEDs para figura en rojo estático <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 7 W para rojo, 9 W para verde <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 110 V CA <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de vida: Mayor a 80,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40 °C ~ +80 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 700 x 350 x 320 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 5.5 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Normas: CE, GB14887-2007, ITE, EN12368 </div> </div> <!-- Sección de características adicionales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Gran ángulo de visión <li style='margin-bottom: 5px;*>Lente óptico y uniformidad de color <li style='margin-bottom: 5px;*>Visualización a gran distancia <li style='margin-bottom: 5px;*>Sellado multicapa e impermeable </div> </div> <!-- Sección de conectores y conexiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conectores y Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Negro: Común </div> </div> <!-- Sección de empaque --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Empaque</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cantidad: 1 pieza por caja <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso bruto: 5.94 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso neto: 4.96 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones del empaque: 0.67 x 0.32 x 0.23 m </div> </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>>2 años de garantía </div> </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Imagen del Producto</h3> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/12/04/570/Gemini_Generated_Image_dshmeqsdshmeqdsh.png_froala_69320d4d5e989' alt='Semaforo Peatonal Dinámico PROLIGHTPAST'> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuenta regresiva con figura verde dinámica para flujo peatonal eficiente
Característica 2	145 LEDs de alta potencia para visibilidad superior a distancia
Característica 3	Consumo reducido: 7W (rojo) y 9W (verde) para operación económica continua
Característica 4	Sellado multicapa impermeable para instalación exterior permanente
Característica 5	Operación extrema -40 °C a +80 °C sin degradación de rendimiento
Característica 6	Vida útil mayor a 80,000 horas con mínimo mantenimiento