



Semáforo Rojo/Verde Compatible con Barreras Doorking

SKU: 1603-222 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$19,719.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Luz de tráfico rojo/verde integrada para seguridad <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje específico para barreras Doorking <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con modelos 1601-080, 1601-180, 1603-180 y 1602-090 <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye tornillería para instalación sencilla <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo 1603-222 con cable de 6 Ft y poste de 35' </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sincronización con ciclo de apertura/cierre de barrera <li style='margin-bottom: 5px;*>Luz roja permanente, cambia a verde cuando el brazo está completamente levantado <li style='margin-bottom: 5px;*>Transformador 12 VDC incluido <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de 6 pies <li style='margin-bottom: 5px;*>Poste de 35' (modelo 1603-222) <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión de 3 hilos entre la luz y la barrera </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1601-080 <li style='margin-bottom: 5px;*>1601-180 <li style='margin-bottom: 5px;*>1603-180 <li style='margin-bottom: 5px;*>1602-090 </div> <!-- Sección de componentes --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Componentes Incluidos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Luz de tráfico LED rojo/verde <li style='margin-bottom: 5px;*>Poste de montaje de 35' <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte tipo U-Bolt <li style='margin-bottom: 5px;*>Abrazadera para poste <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillería (tornillos, tuercas, arandelas) <li style='margin-bottom: 5px;*>Transformador 12 VDC <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de 6 pies </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalar en el lado opuesto a la puerta de acceso <li style='margin-bottom: 5px;*>Utilizar tubo de 2" para el cableado <li style='margin-bottom: 5px;*>Asegurar con tuerca de tubo de 2' <li style='margin-bottom: 5px;*>Mantener los cables alejados de partes móviles <li style='margin-bottom: 5px;*>Desconectar la alimentación AC antes de la instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Apagar el interruptor de alimentación DC en ciertos modelos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conexión Eléctrica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión a 12 VDC <li style='margin-bottom: 5px;*>Cableado: Rojo (NC), Blanco (Común), Verde (NO) <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminales de conexión identificados por color <li style='margin-bottom: 5px;*>Relevador de brazo con contactos NC y NO </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Luz de tráfico rojo/verde integrada para seguridad <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje específico para barreras Doorking <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con modelos 1601-080, 1601-180, 1603-180 y 1602-090 <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye tornillería para instalación sencilla <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo 1603-222 con cable de 6 Ft y poste de 35' </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sincronización con ciclo de apertura/cierre de barrera <li style='margin-bottom: 5px;*>Luz roja permanente, cambia a verde cuando el brazo está completamente levantado <li style='margin-bottom: 5px;*>Transformador 12 VDC incluido <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de 6 pies <li style='margin-bottom: 5px;*>Poste de 35' (modelo 1603-222) <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión de 3 hilos entre la luz y la barrera </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalar en el lado opuesto a la puerta de acceso <li style='margin-bottom: 5px;*>Utilizar tubo de 2" para el cableado <li style='margin-bottom: 5px;*>Asegurar con tuerca de tubo de 2' <li style='margin-bottom: 5px;*>Mantener los cables alejados de partes móviles <li style='margin-bottom: 5px;*>Desconectar la alimentación AC antes de la instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Apagar el interruptor de alimentación DC en ciertos modelos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conexión Eléctrica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión a 12 VDC <li style='margin-bottom: 5px;*>Cableado: Rojo (NC), Blanco (Común), Verde (NO) <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminales de conexión identificados por color <li style='margin-bottom: 5px;*>Relevador de brazo con contactos NC y NO </div> </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización automática con ciclo de apertura y cierre de barrera
Característica 2	Indicador LED rojo permanente que cambia a verde al levantamiento completo
Característica 3	Poste de 35' (114.8 ft) incluido para visibilidad extendida en accesos
Característica 4	Alimentación 12 VDC con transformador y cable de 6 ft (19.7 ft) incluidos
Característica 5	Conexión de 3 hilos simplificada entre semáforo y barrera
Característica 6	Compatibilidad confirmada con modelos 1601-080, 1601-180, 1603-180 y 1602-090