



Semáforo / Señalización Flecha Verde / Diametro 30cm / Luz LED .

SKU: PROLIGHT-FXG-3 Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

\$2,517.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo consumo de energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación de alta eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de visión: 30° <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de vida mayor a 80,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Hermeticamente sellado y resistente al agua <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con CE, GB14887-2007, ITE <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con 90 LEDs de alta potencia color Verde </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Intensidad de iluminación ambar 5000cd/m² <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 110 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 7 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 520 x 410 x 310 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 3.46 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>*2 Años de garantía </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo de solo 7 W para operación continua de bajo costo
Característica 2	Vida útil mayor a 80,000 horas reduce mantenimiento frecuente
Característica 3	90 LEDs de alta potencia para visibilidad a 30° en exteriores
Característica 4	Sellado hermético resistente al agua para ambientes severos
Característica 5	Intensidad 5000 cd/m² cumple normativa de señalización vial
Característica 6	Certificación CE, GB14887-2007 e ITE para despliegue internacional