



Semáforo / Señalización Rojo, Verde y Amarillo / Diametro 200mm / LED / 110vca.

SKU: PRO-LIGHT-LEDT Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

\$4,602.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo consumo de energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación de alta eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de visión: 30° <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del gabinete: plástico ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de vida mayor a 80,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Hermeticamente sellado y resistente al agua <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente óptico exclusivo con iluminación uniforme <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con CE, GB14887-2007, ITE, EN12368 <li style='margin-bottom: 5px;'>90 LEDs de alta potencia para iluminación en rojo, 90 LEDs para iluminación en verde, y 90 LEDs para iluminación en amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Intensidad de iluminación 400-600 cd <li style='margin-bottom: 5px;'>Activación por contacto seco <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 110 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 10 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 760mm Largo x 250mm Ancho x 305mm Profundidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 6.86 kg </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Activación: Contacto seco <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 110 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 10 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 760mm Largo x 250mm Ancho x 305mm Profundidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 6.86 kg </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CE <li style='margin-bottom: 5px;'>GB14887-2007 <li style='margin-bottom: 5px;'>EN12368 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detalles Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hermeticamente sellado y resistente al agua <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente óptico exclusivo con iluminación uniforme <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de vida mayor a 80,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de visión: 30° <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del gabinete: plástico ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo consumo de energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación de alta eficiencia </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; margin-top: 30px;'> <div style='width: 100%; max-width: 600px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación por contacto seco para integración con controladores de acceso
Característica 2	90 LEDs de alta potencia por color con intensidad 400-600 cd para visibilidad diurna
Característica 3	Consumo de solo 10 W para reducción de costos operativos eléctricos
Característica 4	Vida útil superior a 80,000 horas que minimiza mantenimiento y reemplazos
Característica 5	Gabinete ABS herméticamente sellado resistente a intemperie y ambientes húmedos
Característica 6	Lente óptico exclusivo con iluminación uniforme y ángulo de visión 30°