



Semáforo / Señalización Rojo y Verde / Diametro 100mm / LED / 110vca.

SKU: PROLIGHTLED100    Marca: ACCESSPRO    Categoría: Semáforos y Señalización

\$2,435.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo consumo de energía</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación de alta eficiencia</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de visión: 30°</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del gabinete: Policarbonato</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de vida mayor a 100,000 horas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hermeticamente sellado y resistente al agua</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente tipo telaraña con iluminación uniforme</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con CE, GB14887-2007, ITE, EN12368</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con 31 LEDs de alta potencia para iluminación en rojo y 31 LEDs para iluminación en verde</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Intensidad de iluminación 400-600 cd</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 110 Vca</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 5W</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 300 x 149.5 x 190 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.2 kg</li> </ul> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Consumo de solo 5 W para reducir costos operativos eléctricos               |
| Característica 2 | Vida útil mayor a 100,000 horas que minimiza mantenimiento y reemplazos     |
| Característica 3 | 31 LEDs de alta potencia por color para visibilidad óptima a 400-600 cd     |
| Característica 4 | Lente telaraña con ángulo de visión de 30° para iluminación uniforme        |
| Característica 5 | Gabinete de policarbonato herméticamente sellado con grado IP65             |
| Característica 6 | Certificaciones CE, GB14887-2007, ITE y EN12368 para cumplimiento normativo |