



Semáforo Sencillo / Indicador Alto y Siga / Diametro 20 cm.

SKU: PRO-LIGHT-SL Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

\$2,024.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Bajo consumo de energía <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación de alta eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro 20 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo de visión: 30° <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de vida mayor a 80,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;*>Hermeticamente sellado y resistente al agua <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con CE, GB14887-2007, ITE <li style='margin-bottom: 5px;*>45 LEDs de alta potencia para iluminación en rojo y 36 LEDs para iluminación en verde <li style='margin-bottom: 5px;*>Intensidad de iluminación Rojo 500 cd y en verde 400 ~ 600 cd <li style='margin-bottom: 5px;*>Activación por contacto seco <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 110 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 6 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 420 x 330 x 230 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 3.46 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>2 Años de garantía </div> </div> <!-- Sección de videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 320px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Video de instalación</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/ixusxBBVVAs' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 320px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Video de instalación con tarjeta RSMF2 tipo aduana</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/EWhy1A6QMXA' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hterrazas/semaforo/f1.jpg' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hterrazas/semaforo/f2.jpg' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hterrazas/semaforo/f3.jpg' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hterrazas/semaforo/f4.jpg' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hterrazas/semaforo/f5.jpg' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hterrazas/semaforo/f6.jpg' alt=''> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación por contacto seco para integración con sistemas de control de acceso
Característica 2	Consumo de solo 6 W para reducción de costos operativos eléctricos
Característica 3	Vida útil mayor a 80,000 horas minimiza mantenimiento y reemplazos
Característica 4	Ángulo de visión de 30° garantiza legibilidad en puntos de control
Característica 5	Sellado IP65 para operación continua en exteriores expuestos a intemperie
Característica 6	Cumplimiento con normas CE, GB14887-2007 e ITE para instalaciones reguladas