

Sin imagen disponible

Semáforo Vehicular / Cuenta Regresiva / Rojo / Verde / Diámetro 30 Cm.

SKU: PRO-LIGHT-PAST30 Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

\$2,136.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño novedoso con apariencia mejorada <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo consumo de energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta regresiva programable desde el controlador <li style='margin-bottom: 5px;'>Larga vida útil: >100,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Sellado multicapa e impermeable <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente óptico de alta calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Visualización a gran distancia </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diodos LED: 64 LEDs de alta potencia por color <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Rojo y Verde <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de visión: 30° horizontal y vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Brillo: >5000 cd/m² <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: Rojo: 625±5nm / Verde: 505±5nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 8W (Rojo) / 9W (Verde) <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 85V-265VAC, 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a +80°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP54 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 530 x 350 x 320 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 8 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio fundido </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Semáforo <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Manual de instrucciones </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Embalaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de caja: 0.64 x 0.35 x 0.35 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 5 unidades por caja <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso bruto: 8 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso neto: 7 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Volumen: 0.07 m³ </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>• 2 años de garantía</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas Importantes</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>• Requiere controlador para su funcionamiento</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuenta regresiva programable desde controlador
Característica 2	Vida útil superior a 100,000 horas
Característica 3	Sellado multicapa con protección IP54
Característica 4	Lente óptico de alta calidad para visibilidad
Característica 5	Bajo consumo energético de 8W a 9W
Característica 6	Construcción en aluminio fundido resistente