



Señalizador LED Industrial / 4 Modos de Luz / Ámbar / 110-220 VCA / IP65 / -30 °C a +50 °C

SKU: MFL125-110220-A Marca: QLIGHT Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$1,284.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Señalizador LED multifuncional diseñado para entornos industriales que requieren alta visibilidad bajo condiciones adversas. Integra cuatro modos de operación —luz fija, intermitente, estroboscópica y rotación simulada— seleccionables según el nivel de alerta necesario. Su construcción robusta con protección IP65 garantiza resistencia a polvo, agua, golpes y vibraciones, mientras que su fuente LED de bajo consumo reduce significativamente el mantenimiento respecto a tecnologías tradicionales. Opera de forma confiable en un amplio rango térmico, adaptándose a aplicaciones exteriores e interiores en climas extremos. La flexibilidad de control mediante interruptores internos o externos facilita su integración en sistemas de automatización y seguridad existentes.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'> <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• LED fijo, intermitente, estroboscópico y rotación simulada <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Opciones de funcionamiento con interruptores internos o externos <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bajo consumo y larga duración del LED <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color ámbar con voltaje 110-220 VCA <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistente a golpes y vibraciones, IP65 <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Frecuencia de destellos: 60-140 destellos/min según modo <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación en temperatura ambiente de -30 °C a +50 °C <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple con la directiva RoHS </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modos: Fijo, intermitente, estroboscópico, rotación simulada <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Ámbar <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia LED fijo: 60-80 destellos/min <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia LED estroboscópico: 70-80 destellos/min <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia LED rotativo: 120-140 destellos/min <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de frecuencia general: 60-140 destellos/min <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control: Interruptores internos o externos </div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 110-220 VCA <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP65 <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: Golpes y vibraciones <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -30 °C a +50 °C </div> </div> <div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Señalizador LED MFL125110240A <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios de montaje según especificación de fábrica </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Múltiples patrones de señalización: fijo, intermitente, estroboscópico y rotación simulada
Característica 2	Frecuencia de destellos ajustable según modo de operación
Característica 3	Bajo consumo energético con LED de larga duración
Característica 4	Resistente a golpes y vibraciones con grado IP65
Característica 5	Operación estable en temperaturas extremas de -30 °C a +50 °C
Característica 6	Control flexible mediante interruptores internos o externos