



Señalizador Vial Solar / 6 LED Intermitentes / Alcance Visual 800 m (2624.7 ft) / Autonomía 108 h / IP68 / Carga 20000 kg / -25°C a +75°C

SKU: AC-LED Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

\$469.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Señalizador vial solar de aluminio diseñado para aplicaciones de seguridad en carreteras y zonas de tráfico vehicular. Este dispositivo autónomo incorpora tecnología LED de alta eficiencia con sistema de energía solar y batería Ni-MH, proporcionando una solución de señalización confiable sin necesidad de conexión eléctrica externa. La estructura soporta cargas de hasta 20000 kg, permitiendo su instalación en superficies transitadas por vehículos pesados. Su grado de protección IP68 garantiza operación continua en condiciones climáticas extremas, incluyendo inmersión temporal y exposición a polvo abrasivo.

Características Generales

- 6 LED ultrabrillantes intermitentes para máxima visibilidad
- Autonomía continua de 108 horas sin recarga solar
- Distancia visual efectiva de 800 m (2624.7 ft)
- Grado de protección IP68 para condiciones climáticas extremas
- Batería Ni-MH 1200 mAh con sistema solar integrado
- Capacidad de carga estructural de 20000 kg
- Operación en temperaturas de -25°C a +75°C

Desempeño

LED: 6 ultrabrillantes intermitentes
Distancia visual: 800 m (2624.7 ft)
Autonomía: 108 horas sin recarga solar
Rango térmico: -25°C a +75°C

Físicas y Eléctricas

Material: Aluminio

Capacidad de carga: 20000 kg
Protección: IP68
Batería: Ni-MH 1200 mAh
Alimentación: Sistema solar integrado
Contenido del Paquete: Señalizador vial solar ACLED • Sistema solar integrado con batería Ni-MH • Estructura de aluminio con capacidad de carga 20000 kg

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación autónoma 108 h sin recarga solar para ubicaciones remotas
Característica 2	Batería Ni-MH 1200 mAh con sistema solar integrado de mantenimiento nulo
Característica 3	Estructura de aluminio con capacidad de carga 20000 kg para tráfico vehicular
Característica 4	Visibilidad efectiva 800 m para alerta temprana en condiciones de baja luz
Característica 5	Funcionamiento extremo -25°C a +75°C para climas adversos
Característica 6	IP68 hermético contra inmersión y polvo en ambientes industriales