



Sensor 3 en 1 Inalámbrico / Impacto + Apertura + Zona Externa / Gap 2.54 cm / 345 MHz / Batería 5 Años / Compatible Honeywell y PRO4GLTEM

SKU: SFWST302 Marca: SFIRE Categoría: Vibraciones

\$612.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;'/><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 10px;'/><SFIRE &mdot; SFWST302 &mdot; Sensor 3 en 1 para 345 MHz</p><h2 style='font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 12px; line-height: 1.2;'/><Tres zonas. Un solo dispositivo.</h2><p style='font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.85; max-width: 700px; margin: 0 auto; line-height: 1.7;'/><Impacto, apertura magnáutem;tica y zona externa en un solo sensor. Detecta el primer golpe antes de que el intruso entre. Transmisíutem;n a 345 MHz compatible con Honeywell, CPLUPRO y PRO4GEN2. 5 añutem;os de bateríutem;a CR-123A.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 50px; padding: 25px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/><div style='text-align: center; min-width: 120px; padding: 10px 20px;'/><div style='font-size: 36px; font-weight: bold; color: inherit; line-height: 1;'/><3</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 5px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'/><Zonas</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px; padding: 10px 20px;'/><div style='font-size: 36px; font-weight: bold; color: inherit; line-height: 1;'/><2.54<div style='font-size: 18px;'/><cm</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 5px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'/><Frecuencia</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px; padding: 10px 20px;'/><div style='font-size: 36px; font-weight: bold; color: inherit; line-height: 1;'/><5<div style='font-size: 18px;'/><añutem;os</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 5px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'/><Bateríutem;a CR-123A</div></div><div style='text-align: center; min-width: 120px; padding: 10px 20px;'/><div style='font-size: 36px; font-weight: bold; color: inherit; line-height: 1;'/><3<div style='font-size: 18px;'/><añutem;os</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 5px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'/><Garantíutem;a</div></div></div><!-- ===== PILAR 1: DETECCIÓN DE IMPACTO ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'/><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px;'/><Detecciáutem;n de impacto</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 15px; line-height: 1.2;'/><Impacto. Alerta antes de que entren.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'/><El sensor de vibraciáutem;n detecta el primer impacto en la puerta o ventana, alertando al propietario y a la central antes de que el intruso logre entrar. Ajusta la sensibilidad segáutem;n el entorno para evitar falsas alarmas. Es la diferencia entre saber que alguien estáutem; intentando entrar y enterarte cuando ya estáutem;n dentro.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'/></div></div><!-- ===== PILAR 2: 3 ZONAS INDEPENDIENTES ===== --><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 12px; padding: 40px 30px; margin-bottom: 50px;'/><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'/><div style='text-align: center; flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px;'/><3 zonas independientes</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 15px; line-height: 1.2;'/><Impacto. Apertura. Zona externa.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'/><Cada zona tiene su propio náutem;mero de serie independiente para informes áutem;nicos. El contacto magnáutem;tico con gap de 2.54 cm detecta la apertura de puertas y ventanas. La entrada externa N.C. permite conectar sensores adicionales. Tres líutem;neas de defensa en un solo dispositivo compacto de 7.3 x 4.1 x 2.5 cm.</p></div></div></div><!-- ===== PILAR 3: COMPATIBILIDAD ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'/><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px;'/><Compatibilidad</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 15px; line-height: 1.2;'/><Honeywell, CPLUSPRO y PRO4GEN2. 345 MHz.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'/><Transmisíutem;n a 345 MHz, compatible de forma nativa con los paneles Honeywell&nbps;<div style='font-size: 17px; text-align: center;'/><CPLUPRO y PRO4GEN2. Enlaza en segundos. La bateríutem;a de litio CR-123A de 3V ofrece aproximadamente 5 añutem;os de operaciáutem;n. Lo configuras una vez y te olvidas del mantenimiento.</p></div><div style='text-align: center; flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/></div></div><!-- ===== VIDEO ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'/><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 0 auto; border: 100px solid black; margin: 0 auto; border-radius: 100%; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'/><div style='width: 100%; height: 100%; background-color: black; position: absolute; top: 0; left: 0;'/></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px; text-align: center;'/><Dáutem;n de instalarlo</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 25px; text-align: center;'/><Protecciáutem;n anticipada para cada punto críutem;tico.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;'/><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'/><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'/><Ventanas</div><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'/><Contacto magnáutem;tico con gap de 2.54 cm.</p></div><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'/><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'/><Cajas fuertes</div><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'/><Sensor de impacto para detecciáutem;n de manipulaciáutem;n.</p></div><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'/><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'/><Zonas externas</div><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'/><Entrada N.C. para sensores adicionales.</p></div></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px; text-align: center;'/><Datos táutem;cnicos</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 25px; text-align: center;'/><Especificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'/><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'/><Detecciáutem;n</div><div style='padding: 15px 18px;'/><div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'/><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'/><Zonas independientes</div><div style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'/><3 (Impacto / Apertura / Externa)</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'/><Contacto magnáutem;tico</div><div style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'/><Gap 2.54 cm máutem;ximo</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'/><Entrada externa</div><div style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'/><5 añutem;os aprox.</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'/><Temp. de operaciáutem;n</div><div style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'/><0°C a 49°C</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 10px;'/><Dimensiones</div><div style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;'/><7.3 x 4.1 x 2.5 cm (2.87 x 1.61 x 0.98 in)</div></div></div><!-- ===== CONTENIDO ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'/><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 25px; max-width: 500px; margin: 0 auto;'/><h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 15px; text-align: center;'/><Contenido del paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 8px;'/><Sensor 3 en 1 SFWST302<li style='margin-bottom: 8px;'/><Bateríutem;a 3V Litio CR-123A (incluida)<li style='margin-bottom: 8px;'/><Imáutem;n</div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 30px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px;'/><SFIRE</p><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 10px;'/><Seguridad anticipada. Tres líutem;neas de defensa.</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'/><Compatible con paneles Honeywell, CPLUSPRO y PRO4GEN2 345 MHz. Garantíutem;a de 3 añutem;os.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección temprana de impacto antes de la intrusión
Característica 2	Tres zonas independientes en un solo dispositivo
Característica 3	Sensibilidad de vibración ajustable según el entorno
Característica 4	Batería de litio CR-123A con duración de 5 años

Característica 5

Gap magnético de 2.54 cm (1 in) para instalación flexible

Característica 6

Compatible con paneles Honeywell, CPlusPro y Pro4Gen2