



Sensor Ambiental Inalámbrico / Temperatura / Humedad / Luz / Fuga de Agua / SuperLink 2 km (1.2 mi) / Batería

SKU: USL-ENVIRONMENTAL Marca: UBIQUITI Categoría: Temperatura

\$1,498.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sensor ambiental con conectividad SuperLink propietaria, diseñado para monitoreo integral de condiciones ambientales en instalaciones profesionales. Integra cuatro sensores independientes para temperatura, humedad relativa, intensidad lumínica y detección de presencia de agua mediante sonda externa conectable. Opera en frecuencia ISM de 915.6-927.6 MHz con alcance de hasta 2 km (1.2 mi) en condiciones óptimas, eliminando la dependencia de redes Wi-Fi existentes. La alimentación por batería permite su despliegue en ubicaciones sin infraestructura eléctrica cercana, facilitando la expansión del sistema de monitoreo sin obras de cableado. La integración nativa con UniFi Protect habilita la correlación de eventos ambientales con el sistema de video vigilancia, generando alertas automatizadas basadas en umbrales configurables por el administrador.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sensor ambiental multifuncional: temperatura, humedad, luz, agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alcance inalámbrico hasta 2 km (1.2 mi)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alimentación por batería para instalación autónoma<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Puerto auxiliar jack 3.5 mm TRS/TS para sonda de fuga de agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Integración nativa con plataforma UniFi Protect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ganancia de antena: 0 dBi</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo: Sensor ambiental<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensor de temperatura: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensor de humedad: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensor de luz ambiental: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensor de agua: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frecuencia SuperLink US: 915.6-927.6 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ganancia de antena: 0 dBi<li style='padding: 6px 0;*>Alcance: Hasta 2 km (1.2 mi)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: Batería<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puerto adicional: Jack 3.5 mm (TRS o TS)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Uso de puerto: Sonda de fuga de agua<li style='padding: 6px 0;*>Diseño: Compacto, resistente interior/exterior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1x Sensor ambiental SuperLink<li style='padding: 6px 0;*>Accesorios de montaje (según especificación de fábrica)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de fugas en tiempo real con sonda externa TRS 3.5 mm
Característica 2	Alcance SuperLink hasta 2 km (1.2 mi) sin infraestructura Wi-Fi
Característica 3	Alimentación por batería para despliegue en cualquier ubicación
Característica 4	Integración nativa con UniFi Protect para alertas centralizadas
Característica 5	4 sensores ambientales en un solo dispositivo compacto
Característica 6	Diseño resistente para operación en interiores y exteriores