



Sensor de Activación Superior Para Puertas Automáticas

SKU: 10-EAGLE-ARTEK Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$4,636.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características principales

- Sensor basado en un radar de microondas
- Forma de detección: Movimiento
- Fácil montaje e instalación

Características Físicas y Eléctricas

- Alimentación de 12 a 24 VCA/VCC
- Consumo de energía de 2W
- Velocidad mínima de detección 2in/s
- Grado de protección IP54
- Temperatura de operación -20 a 50 °C
- Largo del cable 2.4 metros

Características adicionales

- Ahorro de energía debido a la capacidad de detección unidireccional
- Antenas de ángulo amplio y estrecho incluidas
- Microprocesador avanzados que filtra las interferencias generadas por la lluvia, nieve, ondas de radiofrecuencia, vibración del cabezal, entre más
- La función de detección de movimiento puede detectar el tráfico en movimiento a una velocidad tan lenta como 2,2 pulgadas por segundo
- Modo de detección PRM para aplicaciones utilizadas con frecuencia por personas con movilidad reducida (Es decir, tráfico en silla de ruedas o personas mayores)
- Diseño compacto y de bajo perfil
- Variedad de accesorios de montaje disponibles, incluido nuestro accesorio espaciador con cámara integrada
- Equipo con un año de garantía contra defectos de fabricación



Características principales

- Sensor basado en un radar de microondas
- Forma de detección: Movimiento
- Fácil montaje e instalación

Características Físicas y Eléctricas

- Alimentación de 12 a 24 VCA/VCC
- Consumo de energía de 2W
- Velocidad mínima de detección 2in/s
- Grado de protección IP54
- Temperatura de operación -20 a 50 °C
- Largo del cable 2.4 metros

Características adicionales

- Ahorro de energía debido a la capacidad de detección unidireccional
- Antenas de ángulo amplio y estrecho incluidas
- Microprocesador avanzados que filtra las interferencias generadas por la lluvia, nieve, ondas de radiofrecuencia, vibración del cabezal, entre más
- La función de detección de movimiento puede detectar el tráfico en movimiento a una velocidad tan lenta como 2,2 pulgadas por segundo
- Modo de detección PRM para aplicaciones utilizadas con frecuencia por personas con movilidad reducida (Es decir, tráfico en silla de ruedas o personas mayores)
- Diseño compacto y de bajo perfil
- Variedad de accesorios de montaje disponibles, incluido nuestro accesorio espaciador con cámara integrada
- Equipo con un año de garantía contra defectos de fabricación



ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de movimiento por radar de microondas con filtrado de interferencias climáticas y electromagnéticas
Característica 2	Detección PRM integrada para accesibilidad de personas con movilidad reducida
Característica 3	Ahorro energético mediante detección unidireccional que evita activaciones innecesarias
Característica 4	Microprocesador avanzado con filtrado de lluvia, nieve, RF y vibraciones mecánicas
Característica 5	Velocidad mínima de detección de 2 in/s para respuesta precisa ante tráfico peatonal
Característica 6	Diseño compacto de bajo perfil con antenas de ángulo amplio y estrecho intercambiables