



SKU: USL-ENTRY Marca: UBIQUITI Categoría: Contactos Magnéticos

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de apertura y cierre para puertas y ventanas con tecnología de conectividad SuperLink propietaria, diseñado para integración directa con la plataforma Unifi Protect. Utiliza un reed switch magnético para detectar con precisión el estado de la apertura o cierre del elemento monitoreado. La comunicación inalámbrica opera en la banda de 915-927 MHz con alcance de hasta 2 km (1.2 mi) en condiciones óptimas, eliminando la necesidad de infraestructura de red cableada o repetidores intermedios en instalaciones de mediana extensión. La alimentación mediante batería CR123A de 3V garantiza una duración operativa de hasta 6 años, reduciendo significativamente los ciclos de mantenimiento en despliegues corporativos y residenciales. El diseño compacto permite una instalación discreta en marcos de puertas y ventanas, incluyendo superficies metálicas sin degradación del rendimiento del enlace inalámbrico.

- Tipo: Sensor de apertura para puertas y ventanas
- Tecnología de detección: Reed switch magnético
- Conectividad: SuperLink propietario (915-927 MHz)
- Alcance inalámbrico: Hasta 2 km (1.2 mi)
- Duración de batería: Hasta 6 años
- Instalación compatible con superficies metálicas
- Frecuencia: 915-927 MHz (US)
- Ganancia de antena: 0 dBi
- Potencia de transmisión: 14 dBm
- Alcance máximo: Hasta 2 km (1.2 mi)
- Alimentación: Batería CR123A
- Consumo máximo: 27.7 mW
- Dimensiones sensor: 75.5 x 23.5 x 22.5 mm
- Dimensiones imán: 39 x 15.1 x 12.9 mm
- Peso: No especificado
- Contenido del Paquete
- Sensor de apertura USL-ENTRY
- Sensor de apertura USL-ENTRY
- Batería CR123A (preinstalada)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance SuperLink hasta 2 km sin repetidores intermedios
Característica 2	Batería CR123A con autonomía de hasta 6 años de operación
Característica 3	Reed switch magnético para detección precisa de estado
Característica 4	Instalación directa sobre superficies metálicas sin interferencia
Característica 5	Integración nativa con plataforma Unifi Protect
Característica 6	Diseño compacto de 75.5 mm para ubicación discreta