



Sensor de choque para detección de rotura de vidrio en ventanas, dos hilos, cobertura de 2.4 m

SKU: ASCSS1 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Vibraciones

\$509.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El ASC-SS1 es un sensor de choque para detección de rotura de vidrio, diseñado para proteger ventanas de vidrio plano, templado, laminado y alámbrico en instalaciones residenciales y comerciales. Se monta directamente sobre la superficie del cristal, de preferencia en una esquina y a no menos de 2.5 cm del marco, y cubre un radio de hasta 2.4 m para vidrio de hasta 6 mm de grosor. Se conecta con solo dos hilos a una zona o lazo de un panel de intrusión convencional, sin necesidad de un procesador independiente. Puede montarse en serie con varios sensores para proteger múltiples ventanas usando una sola zona del panel.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Detecta el impacto y la vibración de un evento de rotura de vidrioProtege vidrio plano, templado, laminado y alámbrico hasta 6 mm (1/4 pulg) de grosorCobertura de hasta 2.4 m (8 pies) de radio desde el punto de montajeSe conecta con solo dos hilos a una zona o lazo de un panel de intrusiónConsumo inferior a 1 mA, salida normalmente cerrada tipo estado sólidoPuede instalarse en serie con otros sensores para proteger varias ventanas en una zonaIncluye supresión de transitorios para evitar falsas alarmas por descargas eléctricas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>GROSOR MÁXIMO DE VIDRIO6 mm (1/4 pulg)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>VOLTAJE DE LAZO3 a 20 VCC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CORRIENTE DE LAZO100 mA máx.</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CONSUMOMenor a 1 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>SALIDA DE ALARMANormalmente cerrada, estado sólido, no polarizada</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>MONTAJECinta de espuma acrílica, directo sobre el vidrio</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>COLORBlanco</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detecta el impacto y la vibración de un evento de rotura de vidrio
Característica 2	Protege vidrio plano, templado, laminado y alámbrico hasta 6 mm (1/4 pulg) de grosor
Característica 3	Cobertura de hasta 2.4 m (8 pies) de radio desde el punto de montaje
Característica 4	Se conecta con solo dos hilos a una zona o lazo de un panel de intrusión
Característica 5	Consumo inferior a 1 mA, salida normalmente cerrada tipo estado sólido
Característica 6	Puede instalarse en serie con otros sensores para proteger varias ventanas en una zona
Característica 7	Incluye supresión de transitorios para evitar falsas alarmas por descargas eléctricas