



Sensor de combustible (Diesel y Gasolina) para localizador vehicular / Puerto Analógico / RS485 / RS232

SKU: TD6001000 Marca: ESCORT Categoría: Accesorios

\$3,129.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sensor de nivel de combustible universal</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;*> Práctico, seguro y con excelente rendimiento. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;*> Este equipo cuenta con 5 interfaces de conexión para volverlo universal con gran variedad de equipos de localización vehicular existentes. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;*> Lleve el control de combustible de sus unidades y no permita robos ni cargas incompletas. ¡Creados para ahorrar! </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TD6001000/204226-solucion_camiones1.jpg' alt='Sensor de combustible instalado'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sensor de combustible TD6001000'> </div> </div> <!-- Sección de ventajas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TD6001000/204226-solucion_camiones1.jpg' alt='Sensor de combustible instalado'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sensor de combustible TD6001000'> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislamiento de toda la carcasa del sensor <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de señal analógico de 0.2 a 9V <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura -60 / +85°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Algoritmo de compensación térmica perfeccionado <li style='margin-bottom: 5px;*>Alto grado de protección frente a polvo y agua IP69S <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de conexión debidamente aislado con forro corrugado de extrema seguridad </div> <!-- Imagen full width --> <div style='margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TD6001000/204226-control_combustible_en_vivo3.jpg' alt='Control de combustible en vivo'> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;*>Características técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Producto medido: Gasolina, diesel <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de señal de salida: RS-485, RS-232, analógico, de frecuencia, impulsivo <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución de la salida digital: 0.1% <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución de la salida analógica: 0.25% </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de señal de frecuencia: 300 - 4395 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de señal analógica: 0.2 - 9 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Precisión de la medición: 1% <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión nominal de alimentación: 9... 36 V </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: <li style='margin-left: 20px; margin-bottom: 5px;*>Longitud zonda 1.0 mts <li style='margin-left: 20px; margin-bottom: 5px;*>Base 4 cm <li style='margin-left: 20px; margin-bottom: 5px;*>Total 1.4 mts <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de protección: IP69S <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de consumo: 30 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura: de -60 a +85 °C </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad universal con RS232, RS485, analógico, frecuencia e impulsiva
Característica 2	Protección IP69S para operación extrema en polvo y agua
Característica 3	Compensación térmica perfeccionada para lecturas estables en -60 a +85°C
Característica 4	Resolución digital 0.1% y analógica 0.25% para precisión de nivel
Característica 5	Cable con forro corrugado aislado para máxima seguridad eléctrica
Característica 6	Prevención de robos y cargas incompletas mediante monitoreo continuo