



Sensor de Contacto Inteligente / 868 MHz (EU) 922 MHz (US) / Batería CR2032 2 Años / 61.4 × 37.5 × 12.3 mm (2.4 × 1.5 × 0.5 in) / Monitorización Puertas-Ventanas / Notificaciones en Tiempo Real / Automatizaci&a

SKU: TAPO-T110 Marca: TP-LINK Categoría: Sensores y Relevadores

\$314.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;*><strong style='font-weight: bold;*>TP-Link modelo: Tapo T110</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El Tapo T110 es un sensor de contacto inteligente diseñado para sistemas de automatizaci&ocute;n del hogar que forma parte del ecosistema Tapo Smart Ecosystem. Este dispositivo funciona mediante tecnología: a inalámbrica de 868 MHz para la versi&ocute;n europea y 922 MHz para la versi&ocute;n estadounidense, requiriendo obligatoriamente un Hub Tapo como puente de comunicaci&ocute;n central. El sensor monitoriza en tiempo real la apertura y cierre de puertas, ventanas, armarios, refrigeradores y buzones, generando notificaciones inmediatas a través de la aplicaci&ocute;n Tapo y activando alarmas en el Hub. Su diseño compacto de 61.4 × 37.5 × 12.3 mm se alimenta mediante una batería CR2032 con autonomía de hasta 2 años bajo condiciones normales de uso, e incluye adhesivos 3M para instalaci&ocute;n rápida en cualquier superficie. Compatible con acciones inteligentes y compartimiento de permisos entre miembros de la familia, este sensor está certificado por FCC, CE, R-NZ, UKCA, RoHS, JRF, VCCI, NCC y RCM para operar en temperaturas de 0°C a 40°C y humedad del 10% al 90% RH no condensante.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Sensor de Contacto Inteligente<li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: Tapo T110<li style='margin-bottom: 5px;*>Marca: TP-Link<li style='margin-bottom: 5px;*>Requisito: Hub Tapo obligatorio<li style='margin-bottom: 5px;*>Comunicaci&ocute;n: Inalámbrica 868 MHz (EU) / 922 MHz (US)<li style='margin-bottom: 5px;*>Batería: CR2032 (incluida)<li style='margin-bottom: 5px;*>Autonomía: 2 años (30 activaciones diarias)<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaci&ocute;n: Adhesivo 3M incluido<li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaci&ocute;n: Tapo App (gratuita)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia EU: 868 MHz (863-865 MHz y 868-868.6 MHz)<li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia US: 922 MHz (920.9-923.3 MHz)<li style='margin-bottom: 5px;*>Notificaciones: Alarma Hub + App Tapo<li style='margin-bottom: 5px;*>Acciones Inteligentes: Compatible con otros dispositivos<li style='margin-bottom: 5px;*>Compartimiento: Permisos familiares<li style='margin-bottom: 5px;*>Configuraci&ocute;n: Rápida vía Tapo App</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Físicas y Ambientales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 61.4 × 37.5 × 12.3 mm (2.4 × 1.5 × 0.5 in)<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura Operaci&ocute;n: 0°C a 40°C (32°F a 104°F)<li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad Operaci&ocute;n: 10% a 90% RH (no condensante)<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentaci&ocute;n: Batería CR2032<li style='margin-bottom: 5px;*>Autonomía: 2 años (30 activaciones/día)<li style='margin-bottom: 5px;*>Nota: Requiere Tapo Hub (vendido por separado)</div></div></div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor Inteligente Tapo T110<li style='margin-bottom: 5px;*>Guía de Inicio Rápido<li style='margin-bottom: 5px;*>Batería CR2032 <li style='margin-bottom: 5px;*>Adhesivo 3M <li style='margin-bottom: 5px;*>Nota: Requiere Tapo Hub (vendido por separado)</div>
</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo en tiempo real de apertura y cierre de puertas y ventanas
Característica 2	Notificaciones instantáneas via app Tapo para respuesta inmediata
Característica 3	Batería CR2032 con autonomía de 2 años a 30 activaciones diarias
Característica 4	Comunicación inalámbrica estable en 868 MHz (EU) y 922 MHz (US)
Característica 5	Instalación rápida con adhesivo 3M sin necesidad de herramientas
Característica 6	Integración con automatizaciones y ecosistema de dispositivos Tapo

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 17:48