



Sensor de Haz Infrarrojo Inalámbrico / Triple Frecuencia 409-458 MHz / Alcance 20 m (65.6 ft) / IP54 / Ajuste Angular ±90° / Batería Litio 2300 mAh

SKU: ACCESSPHW

Marca: ACCESSPRO

Categoría: Accesorios

\$1,502.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>El sensor de haz infrarrojo inalámbrico ACCESSPHW constituye una solución de seguridad avanzada para sistemas de puertas automáticas, eliminando la necesidad de infraestructura de cableado tradicional. Emplea tecnología de transmisión y recepción infrarroja con triple frecuencia para lograr una detección precisa y confiable en el funcionamiento de puertas de garage y portones. Su diseño con grado de protección IP54 permite operación tanto en interiores como en exteriores, mientras que su alimentación mediante batería de litio de alta capacidad y bajo consumo en standby reduce significativamente los requerimientos de mantenimiento y facilita una instalación flexible en diversas configuraciones de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'\><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'\><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'\>• Tecnología de triple frecuencia: 409.025 MHz - 458 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'\>• Alcance inalámbrico: 20 m (65.6 ft) interior/exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'\>• Batería de litio: 2300 mAh<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'\>• Consumo en standby: 60 µA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'\>• Grado de protección: IP54 (resistente a agua y polvo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'\>• Ajuste angular: -90° a +90°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'\>• Compatibilidad: puertas seccionales, enrollables, correderas y batientes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Triple frecuencia: 409-458 MHz
Alcance: 20 m (65.6 ft)
Consumo standby: 60 µA</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Batería: Litio 2300 mAh
Protección: IP54
Ajuste angular: -90° a +90°</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Puertas seccionales
Puertas enrollables
Puertas correderas
Puertas batientes</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Triple frecuencia para evitar interferencias en entornos con múltiples dispositivos
Característica 2	Bajo consumo de 60 ?A en standby para extender vida útil de batería
Característica 3	Instalación sin cableado en puertas automáticas de cualquier tipo
Característica 4	Alineación precisa con rango angular completo de 180 grados
Característica 5	Operación interior y exterior con protección contra agua y polvo
Característica 6	Compatibilidad universal con puertas seccionales, enrollables, correderas y batientes

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 22/09/2026 07:30