



SKU: HA4 Marca: WINLAND ELECTRONICS Categoría: Temperatura

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;">

><p style='font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0;'>El Sensor de Humedad HA-4 de Winland es un accesorio diseñado para monitorear la humedad ambiental en una variedad de entornos, incluyendo habitaciones y âreas refrigeradas. Es compatible con las series EnviroAlert proporcionando una soluciøn integral para alertar sobre cambios de humedad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Principales</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo de humedad relativa desde 5% hasta 95% RH con una precisiøn de $\pm 3\%$ dentro del rango de 25% a 75% RH.<li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para entornos de refrigeraciøn y congelaciøn.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Cableado mâximo de 1,000 pies (304.8 m) utilizando pares trenzados de 18-22 AWG.</div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detalles Técnicos</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'><ul style='list-style-type: disc; padding-left: 20px;'>Rango de humedad del sensor: 5 a 95% RH a 77 °F (25 °C).Rango de temperatura de operaciøn: -40 a +140 °F (-40 a +60 °C).Requisitos de energía: 12–24V DC, 0.21W Max.Capacidad / IC: 1 minuto. TC <math>\leq 12</math> minutos.Dimensiones: 3.9”x 2.9”x 1.7”(9.9 cm x 7.4 cm x 4.3 cm).Peso: 5.3oz (150.0g).</div></div></div><div style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Superficial.</div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'><ul style='list-style-type: disc; padding-left: 20px;'>EnviroAlert 200 y 400 series.Cableado a través de par trenzado de 18-22 AWG con mâximo de 1,000 pies (304.8 m).</div></div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Monitoreo de Ambientes Internos</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'><ul style='list-style-type: disc; padding-left: 20px;'>Ideal para el monitoreo de humedad en oficinas, almacenes y âreas técnicas.Compatibilidad con EnviroAlert Refrigeraciøn y Congelaciøn.Utilizable en câmaras frigoríficas y congeladores, asegurando condiciones &osiacute;ptimas de almacenamiento de productos sensibles.Integraciøn en Sistemas de Alerta.</div></div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funcionamiento en Conjunto</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'><ul style='list-style-type: disc; padding-left: 20px;'>Funciona en conjunto con sistemas EnviroAlert para alertar sobre desviaciones en niveles de humedad.</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Precisión ±3% en rango crítico 25-75% RH para control climático confiable
Característica 2	Cableado extendido hasta 304.8 m (1,000 ft) con cable trenzado 18-22 AWG
Característica 3	Sensor capacitivo con IC de alta confiabilidad para lecturas estables
Característica 4	Operación en refrigeración y congelación desde -40 °C (-40 °F)
Característica 5	Integración nativa con plataformas EnviroAlert Professional, 200 y 400
Característica 6	Montaje superficial para instalación rápida en paredes o equipos