

Sin imagen disponible

Sensor de humedad y temperatura para exterior con protector solar, termistor 20 kΩ, exactitud ±3% HR

SKU: H7735C2015 Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Control de Temperatura

\$6,809.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El H7735C2015 de Honeywell es un sensor de humedad relativa y temperatura para montaje en el exterior de edificios, con termistor de 20 kΩ y compensación de temperatura a bordo. Incluye protector solar integrado para su instalación a la intemperie y se usa para suministrar datos de las condiciones ambientales a sistemas HVAC y de gestión de energía. Su salida seleccionable en voltaje o corriente facilita la integración con controladores de automatización de edificios (BAS).</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Mide humedad relativa y temperatura del aire exterior para sistemas HVACDiseñado para montaje en el exterior del edificio con protector solar integradoTermistor de 20 kΩ con compensación de temperatura para alta exactitudExactitud de ±3% HR máx. (0 a 100% HR), resolución de 0.01% HRSalida seleccionable: 3 hilos 0-5V/10V o 2/3 hilos 4-20 mAGabinete IP20/NEMA 1, ventilable en la base para alcanzar NEMA 3RRango de operación de -40 a 70°C (-40 a 158°F)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓN24 VCA (100 mA máx.) / 12-30 VCD (50 mA máx.)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SALIDA3 hilos 0-5V/10V o 4-20 mA (2/3 hilos)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TERMISTOR20 kΩ nominal a 25°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>EXACTITUD HR±3% máx., 0 a 100% HR</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MONTAJEExterior, con protector solar</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>GABINETEIP20/NEMA 1 (NEMA 3R con ventilación en la base)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RANGO DE OPERACIÓN-40 a 70°C (-40 a 158°F)</div></div></div>