



Sensor de impacto inalámbrico para vidrio, se coloca directamente sobre el cristal sin ajustes, compatible con paneles VISTA de la serie 5800

SKU: 5800-SS1 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Vibraciones

\$1,781.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El 5800SS1 es un sensor de impacto (shock sensor) inalámbrico de Honeywell Home Resideo, diseñado para montarse directamente sobre la superficie del vidrio y detectar su rotura por vibración. Ofrece protección para prácticamente todo tipo de cristal -plano, templado, laminado, armado o aislado sellado- hasta 6.35 mm de espesor. Es útil en áreas acústicamente difíciles, como cocinas, baños o tragaluces, donde los detectores de sonido de rotura de vidrio pierden efectividad. Se integra con paneles VISTA que soportan dispositivos inalámbricos de la serie 5800.

Características principales

- Detecta rotura por vibración en vidrio plano, templado, laminado, armado o aislado sellado
- Cobertura de hasta 3 metros; se requiere un sensor por cada panel de vidrio
- Se monta directamente sobre el vidrio con cinta adhesiva 3M, sin retirar la tapa
- No requiere ajustes de sensibilidad
- Instalación rápida: se activa al retirar la lengüeta de la batería
- Alimentado por batería de litio CR2 de 3 V
- Compatible con paneles VISTA que soportan dispositivos inalámbricos serie 5800

Especificaciones técnicas

ESPESESOR DE VIDRIO Hasta 6.35 mm (1/4 pulg)

COBERTURA Hasta 3 m, una unidad por panel de vidrio

ALIMENTACIÓN Batería de litio CR2 de 3 V

DIMENSIONES 41 x 41 x 20 mm

TEMPERATURA DE OPERACIÓN -18 a 55 °C

COMPATIBILIDAD Paneles VISTA con soporte para dispositivos serie 5800

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detecta rotura por vibración en vidrio plano, templado, laminado, armado o aislado sellado
Característica 2	Cobertura de hasta 3 metros; se requiere un sensor por cada panel de vidrio
Característica 3	Se monta directamente sobre el vidrio con cinta adhesiva 3M, sin retirar la tapa
Característica 4	No requiere ajustes de sensibilidad
Característica 5	Instalación rápida: se activa al retirar la lengüeta de la batería
Característica 6	Alimentado por batería de litio CR2 de 3 V
Característica 7	Compatible con paneles VISTA que soportan dispositivos inalámbricos serie 5800