



Sensor de inundación con señal inalámbrica Zigbee, compatible con Panel de control Akubela y otros controladores

SKU: HS1WLTY Marca: AKUBELA Categoría: Sensores y Relevadores

\$653.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de introducción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='text-align: center; font-size: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Introducción del producto</h2> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Este sensor de inundación inteligente adopta un módulo inalámbrico ZigBee. Super bajo El diseño del circuito de consumo de energía prolonga la vida útil de la batería. Diseño separado de cuerpo y sensor.</p> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Alta precisión y sensibilidad, aplicable para sótanos, salas de máquinas, torres de agua, piscinas, paneles solares, cocinas, baños y otros lugares que puedan tener fuga de agua o desbordamiento de agua, integrable con <strong style='color: inherit;'>HyPanel Akubela.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Protocolo ZigBee estándar. <li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño de consumo de energía súper bajo, la vida útil de la batería puede ser de hasta 24 meses. <li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño separado para el cuerpo y el sensor, previene eficientemente las influencias resultantes de la alta humedad. <li style='margin-bottom: 8px;'>Función de informe y alerta de baja potencia. <li style='margin-bottom: 8px;'>Fácil extracción y reemplazo de la batería. <li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación de herramientas gratuita, stick and play. <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación: DC3V, 2xCR123A <li style='margin-bottom: 8px;'>Duración de la batería: 1,5 años <li style='margin-bottom: 8px;'>Corriente de espera: $\leq 10\mu A$ <li style='margin-bottom: 8px;'>Corriente de alarma: $\leq 35mA$ <li style='margin-bottom: 8px;'>Modo de conexión en red: ZigBee 2.4 GHz </div> </div> <!-- Características físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Distancia inalámbrica: $\leq 100\text{ m}$ (ambiente abierto) <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de trabajo: -10 °C ~ +50 °C <li style='margin-bottom: 8px;'>Humedad de trabajo: $\leq 95\% \text{ RH}$ </div> </div> <!-- Características destacadas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Tamaño del cuerpo: 76x36,6x16,5 mm <li style='margin-bottom: 8px;'>Tamaño del sensor: 28,3x26,5x12,2 mm <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso bruto: 66g </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección temprana de fugas en sótanos, cocinas y salas de máquinas
Característica 2	Diseño separado cuerpo-sensor para ubicación flexible y precisión óptima
Característica 3	Instalación adhesiva sin herramientas en superficies planas
Característica 4	Notificación automática de batería baja para mantenimiento preventivo
Característica 5	Compatible con hubs Zigbee estándar para integración en plataformas existentes
Característica 6	Circuito de ultra bajo consumo que extiende autonomía operativa