



Sensor de Luz para Control de Brillo de Paneles LED / Ahorrador de Consumo Electrico / Disminuye o Incrementa el Brillo de las Pantallas LED

SKU: DS-D42A05 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$2,102.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/hikvision/HPD.png' alt='Sensor de Luz HIKVISION DSD42A05'*> </div> <!-- Contenedor de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor de luz para control de brillo de paneles LED <li style='margin-bottom: 5px;*>Optimiza el rendimiento de los paneles LED <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de sensibilidad: 0 lux hasta 65535 lux </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 5V CD <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20 °C a 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de operación: 0% RH a 99% RH, sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: cable blanco, sensor negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud del cable: 5m <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones sensor: 83.4 mm x 39.3 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.1 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 1 año </div> </div> <!-- Imagen de dimensiones --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/hikvision/videowall%20led/DSD42A05/dimensions.png' alt='Dimensiones del sensor DSD42A05'*> </div> <!-- Banner final --> <div style='width: 100%; text-align: center;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/hikvision/BIKVISION-PRODUCTOS-VIDEOWALL.png' alt='Productos HIKVISION Videowall'*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Optimiza consumo energético de pantallas LED automáticamente
Característica 2	Rango de medición extremadamente amplio de 0 a 65535 lux
Característica 3	Operación confiable en condiciones de alta humedad hasta 99%
Característica 4	Cable de 5 metros para ubicación estratégica del sensor
Característica 5	Diseño compacto de 83.4 x 39.3 mm para instalación discreta
Característica 6	Alimentación de bajo voltaje 5V CD para integración segura

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 17:42