



Sensor de Masa de 1 Canal / Detección de Presencia o Pulso

SKU: XB-DLP-1101 Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$553.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensor de masa de un canal</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de masa compatible con dispositivos de acceso vehicular. <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciona como dispositivo de seguridad o como herramienta de apertura en barreras u operadores para puertas de acceso vehicular. <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación 12/24 Vac/Vcc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de un lazo magnético. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de relevador NC y NO. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de pulso y/o presencia. <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Utilizar solo una fuente o transformador por cada sensor de masa <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo con un año de garantía <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuentes compatibles PL-DC-1000 (No incluidas). <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <!-- Nota de seguridad --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; text-align: center; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-weight: bold;'>Si se utiliza como dispositivo para cierre se deben colocar fotoceldas de seguridad sobre su barrera o motor.</p> <!-- Métodos de trabajo --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>Metodos de trabajo</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; color: inherit;'> Modo presencia </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; color: inherit;'> Pulso de salida </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; color: inherit;'> Retardo en pulso de salida </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 560px; max-width: 560px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/EDJHIVY3dOM' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 560px; max-width: 560px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/x_cdoz35wOE' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 560px; max-width: 560px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/MTvDlb_rQqo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de vehículos por lazo magnético para control de acceso
Característica 2	Salidas de relevador NC y NO para integración flexible con barreras y operadores
Característica 3	Modo presencia o pulso con retardo ajustable según aplicación
Característica 4	Diseño compacto resistente para instalación en exterior
Característica 5	Compatibilidad dual 12/24 VAC/VCC para adaptarse a distintas instalaciones
Característica 6	Funcionamiento como dispositivo de seguridad o herramienta de apertura vehicular