



Sensor de Masa de 1 Canal / Solo Compatible Con Barreras y Motores DKS

SKU: 9410-010 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$3,985.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de masa de 1 canal <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con motores abatibles y corredizos DoorKing <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta lazos magnéticos de 4, 6 y 8 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>No compatible con motores de otras marcas <li style='margin-bottom: 5px;'>Posibilita control eficiente de barreras DoorKing </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 9410-010 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Solo con motores y barreras DoorKing <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración: Auto-ajuste continuo de frecuencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección: Detección de vehículos y monitoreo constante de frecuencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores: LED de alimentación y LED L1 para estado del lazo <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 20 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Protección contra sobretensiones </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ajustes de Frecuencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>High: OFF-OFF <li style='margin-bottom: 5px;'>Med-High: OFF-ON <li style='margin-bottom: 5px;'>Med-Low: ON-OFF <li style='margin-bottom: 5px;'>Low: ON-ON </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ajustes de Frecuencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Baja: OFF-OFF <li style='margin-bottom: 5px;'>Med-Baja: OFF-ON <li style='margin-bottom: 5px;'>Med-Alta: ON-OFF <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta: ON-ON </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Avanzadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto-ajuste (Fast-Trak) para compensar deriva de frecuencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de sensibilidad incrementada para vehículos altos <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo continuo de estado del lazo <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicación visual de frecuencia mediante LED L1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección en configuración de lazo inverso en serie </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas Importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye lazos magnéticos (se adquieren por separado) <li style='margin-bottom: 5px;'>No compatible con motores de otras marcas <li style='margin-bottom: 5px;'>Solo para uso con equipos DoorKing <li style='margin-bottom: 5px;'>Los lazos deben instalarse con cable trenzado y protegidos en tubería PVC <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere conexión a tierra del blindaje del cable en el operador <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión directa a los puertos de detector de lazo en la tarjeta de control <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso de cable trenzado con 6 vueltas por pie <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección del cable en tubería PVC <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a tierra del blindaje del cable en el chasis del operador <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere soldadura en todas las conexiones </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Indicadores LED</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>LED de Alimentación: Indica presencia de voltaje (20 VDC) <li style='margin-bottom: 5px;'>L1 LED: Indica detección de vehículo y estado del lazo <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicación de Frecuencia: Parpadeo del LED L1 (ej: 56 KHz = 5 parpadeos, pausa, 6 parpadeos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicación de Falla: Parpadeo continuo del LED L1 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El lazo con mayor longitud debe configurarse en frecuencia baja <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar cables de baja calidad o conexiones defectuosas <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar aislamiento del cable en ambientes húmedos <li style='margin-bottom: 5px;'>No utilizar Fast-Trak si persiste la deriva de frecuencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto-calibración al encender o al presionar el botón de reinicio <li style='margin-bottom: 5px;'>Compensación automática de desviaciones menores de frecuencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de vehículos completos mediante función de sensibilidad incrementada <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo continuo para prevenir 'llamadas falsas' (false calls) <li style='margin-bottom: 5px;'>Reinicio manual mediante botón físico para limpiar fallos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporte Técnico</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Manual de instalación disponible en www.dkaccess.com <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte técnico directo con DoorKing <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de solución de problemas integradas <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicación visual de estado mediante LED <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector de terminales para conexión de lazo magnético <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensiones integrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de conexión trenzado con blindaje aislado <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de conexiones resistente a la intemperie <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a tierra del blindaje en el operador </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para instalación en gabinetes <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en carril DIN estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra agua y polvo <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones tipo tornillo para fácil instalación </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Verificación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificación periódica de conexiones <li style='margin-bottom: 5px;'>Inspección de aislamiento del cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Limpieza de contactos eléctricos <li style='margin-bottom: 5px;'>Reemplazo del lazo ante fallas persistentes </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta contra defectos de fabricación <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración según políticas de DoorKing <li style='margin-bottom: 5px;'>No cubre daños por instalación incorrecta <li style='margin-bottom: 5px;'>No cubre daños por uso de componentes no compatibles </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos Relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SYS-LM4 (Lazo magnético de 4 metros) <li style='margin-bottom: 5px;'>SYS-LM6 (Lazo magnético de 6 metros) <li style='margin-bottom: 5px;'>SYS-LM8 (Lazo magnético de 8 metros) <li style='margin-bottom: 5px;'>Barreras DoorKing series 1601, 1602 y 1603 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normativas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con estándares de seguridad eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado bajo normas de compatibilidad electromagnética <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobado para uso en sistemas de control vehicular <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado bajo estándares industriales </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporte y Configuración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte y Configuración <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de instalación incluida <li style='margin-bottom: 5px;'>Manual técnico disponible en sitio web del fabricante <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración mediante interruptores DIP <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicación visual de estado mediante LED <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiente de Operación <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a +70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad relativa: 0-95% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra polvo y agua (IP65) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a vibraciones y golpes <li style='margin-bottom: 5px;'>Diagrama de Conexiones <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión directa a tarjeta de control del operador <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de lazo magnético en terminales designadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensiones integrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a tierra del blindaje en el operador <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de conexiones resistente a la intemperie <li style='margin-bottom: 5px;'>Componentes </div> </div> </div>

20px; font-size: 15px; color: inherit;''> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detector de lazo magnético <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensiones <li style='margin-bottom: 5px;'>LED de estado y diagnóstico <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de reinicio manual <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones tipo tornillo </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resumen Técnico</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección precisa de vehículos <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto-ajuste de frecuencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Compensación de altura de vehículos <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicación visual de estado <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración mediante DIP switches <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a condiciones ambientales </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones Recomendadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estacionamientos controlados <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso vehicular en residencias <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de cobro automatizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de flotas vehiculares <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad perimetral </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración DIP Switch</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SW 1 (Sensibilidad): OFF-OFF (Low) hasta ON-ON (High) <li style='margin-bottom: 5px;'>SW 2 (Frecuencia): OFF-OFF (High) hasta ON-ON (Low) <li style='margin-bottom: 5px;'>SW 3 (Sensibilidad Incrementada): ON/OFF <li style='margin-bottom: 5px;'>SW 4 (Fast-Trak): ON/OFF </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Solución de Problemas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar conexiones del lazo magnético <li style='margin-bottom: 5px;'>Revisar aislamiento del cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Comprobar conexión a tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>Revisar estado del lazo en suelo <li style='margin-bottom: 5px;'>Consultar manual técnico para ajustes avanzados </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Recomendados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Manual de instalación en [www.dkaccess.com](#) <li style='margin-bottom: 5px;'>Lazos magnéticos de diferentes longitudes <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable trenzado con blindaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubería PVC para protección de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de conexiones impermeable <li style='margin-bottom: 5px;'>Soldadura para conexiones eléctricas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas completas en sitio web del fabricante <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de solución de problemas integrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte técnico directo con DoorKing </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Detección</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de vehículos metálicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de vehículos completos <li style='margin-bottom: 5px;'>Activación de Fast-Trak en lazos degradados <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso de sensibilidad incrementada para trailers <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo continuo del estado del lazo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cambiar la frecuencia no afecta la sensibilidad general <li style='margin-bottom: 5px;'>La sensibilidad incrementada no aumenta la altura de detección general <li style='margin-bottom: 5px;'>El Fast-Trak no soluciona problemas de cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>El parpadeo continuo del LED indica falla en el lazo <li style='margin-bottom: 5px;'>El reinicio manual limpia fallos temporales </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Usar cable de calidad en la instalación del lazo <li style='margin-bottom: 5px;'>Realizar conexiones herméticas y soldadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Proteger cables en tubería PVC <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar aislamiento antes de enterrar el lazo <li style='margin-bottom: 5px;'>Realizar pruebas de detección antes de finalizar la instalación </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama de Instalación</h3> <div style='display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 200px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de vehículos con monitoreo constante de frecuencia
Característica 2	Indicación visual dual mediante LEDs de estado
Característica 3	Protección integrada contra sobretensiones
Característica 4	Compatibilidad exclusiva con equipos DKS
Característica 5	Auto-ajuste continuo Fast-Trak sin intervención manual
Característica 6	Cuatro niveles de sensibilidad configurables