

Sensor de Masa de Dos Canales / Detector de Bucle Auto-Ajustable / 2 Canales Independientes / Modos Presencia y Pulso / LED de Estado y Frecuencia

SKU: 9409-010 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

Garantía: 3 años

$8,571.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sensor de masa de dos canales independientes diseñado para operadores de puerta vehicular. Incorpora detector de bucle auto-ajustable con calibración continua que elimina la necesidad de intervención manual periódica. Ofrece detección en modos presencia (normal) y pulso (específico) según los requerimientos de la aplicación. La interfaz de instalación se realiza directamente a través de los puertos de detector de bucle en la placa de control, simplificando la integración con barreras y motores. Los indicadores LED permiten monitorear visualmente el estado de frecuencia y detección de cada canal en tiempo real.
Características Principales
Sensor de masa de dos canales independientes
Detector de bucle auto-ajustable con calibración continua
Detección en modos presencia y pulso
Indicadores LED para frecuencia y estado de bucle (L1 y L2)
Protección contra sobretensiones y aterrizamiento seguro
Configuración flexible con dip switches y fast-trak
Sensibilidad ajustable: alta, media-alta, media-baja, baja
Boost de sensibilidad activable individualmente por canal
Especificaciones Técnicas
Modelo
9409-010

Aplicación
Operadores de puerta vehicular

Canales
2 canales independientes

Tipo de Detector
Auto-ajustable

Modos de Detección
Presencia (normal) y Pulso (específico)

Indicadores LED
2 LEDs (L1 y L2) para detección y frecuencia

Conexión
Puertos de detector de bucle en placa de control

Niveles de Sensibilidad
Alta, media-alta, media-baja, baja

Boost de Sensibilidad
Activable individualmente por canal

Protección Eléctrica
Sobretensiones y aterrizamiento seguro

Configuración
Dip switches y fast-trak

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Calibración continua sin intervención manual**
Característica 2	**Protección contra sobretensiones integrada**
Característica 3	**Configuración flexible por dip switches**
Característica 4	**Fast-trak para ajuste rápido de parámetros**
Característica 5	**Aterrizamiento seguro contra interferencias eléctricas**
Característica 6	**Boost de sensibilidad activable por canal**