



Sensor de Masa Mono Canal / Ideal para Automatización de Barreras Vehiculares

SKU: 10-MATRIX-IIS-1224 Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$1,434.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características en 3 columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <strong style='font-size: 18px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características principales: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de un canal <li style='margin-bottom: 5px;'>Leds indicadores de estado <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para automatización de barreras vehiculares. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <strong style='font-size: 18px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de 12-24 VAC/Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo de 2.5W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 76 x 38 x 76 mm </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <strong style='font-size: 18px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características Destacadas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -30 a 70°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP40 </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensor de masa de un canal</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>EN CASO DE UTILIZAR COMO PULSO DE CIERRE USAR TAMBIÉN FOTOCELDAS PARA PROTECCIÓN</p> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con los lazos magnéticos (No incluidos):</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SYSLM4 Lazo magnético de 4 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>SYSLM6 Lazo magnético de 6 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>SYSLM8 Lazo magnético de 8 metros <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de compatibilidad y descripción --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad con barreras</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Series de barreras CAME GARD y G3750 <li style='margin-bottom: 5px;'>Series de barreras XB AccessPRO <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>El sensor de masa Matrix es la solución ideal para el control de estacionamientos con barreras, portones corredizos, control de acceso de vehiculos y sistemas de control industriales.</p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 0; color: inherit;'>Matrix es un detector de vehículos de canal simple, de alto rendimiento, alojado en una carcasa compacta.</p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 0; color: inherit;'>Ideal para automatización de salida en portones corredizos y cierre de barreras vehiculares.</p> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de presencia configurable de 1 segundo a tiempo infinito
Característica 2	Salida de relé NO/NC para integración flexible con controladores
Característica 3	LEDs indicadores de energía y estado de detección para diagnóstico visual
Característica 4	Compatibilidad con lazos magnéticos de 4, 6 y 8 metros
Característica 5	Consumo máximo de 2.5 W para operación energéticamente eficiente
Característica 6	Dimensiones compactas de 76 x 38 x 76 mm para instalación en gabinetes reducidos