



Sensor de masa para barreras de Dos Canales / Ideal para Accesos Vehiculares

SKU: 10-MATRIX-D-1224 Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$2,113.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de masa de doble canal <li style='margin-bottom: 5px;'>Leds indicadores de estado <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para automatización de barreras vehiculares </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de 12-24 VAC/Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo de 2.5W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 76 x 38 x 76 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de detección de presencia de 1 a infinito <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP40 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -30 a 70°C </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de descripción detallada --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Sensor de masa de un canal</h3> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;'>Características:</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología de circuito inductivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de detección tipo presencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de relevador NO/NC <li style='margin-bottom: 5px;'>Led de señalización verde para estado de energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Led de señalización rojo para estado de detección <li style='margin-bottom: 5px;'>Revise el diagrama de conexiones AQUI <div style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Compatible con los lazos magnéticos (No incluidos):</div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SYSLM4 Lazo magnético de 4 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>SYSLM6 Lazo magnético de 6 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>SYSLM8 Lazo magnético de 8 metros </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> </div> </div> <!-- Advertencia --> <div style='margin: 30px 0; padding: 20px; border-left: 5px solid #e74c3c; background-color: rgba(231, 76, 60, 0.05); color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 16px; color: #e74c3c; text-align: center;'> Si se va a utilizar como dispositivo de cierre, se deben de colocar fotoceldas de seguridad en una posición adecuada en su automatización. </p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de compatibilidad con barreras --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;'>Compatibilidad con barreras</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Series de barreras CAME GARD y G3750 <li style='margin-bottom: 5px;'>Series de barreras XB AccessPRO <p style='margin-top: 15px; color: inherit; font-size: 15px;'> El sensor de masa Matrix es la solución ideal para el control de estacionamientos con barreras, portones corredizos, control de acceso de vehículos y sistemas de control industriales. </p> <p style='margin-top: 10px; color: inherit; font-size: 15px;'> Matrix es un detector de vehículos de canal simple, de alto rendimiento, alojado en una carcasa compacta. </p> <p style='margin-top: 10px; color: inherit; font-size: 15px;'> Ideal para automatización de salida en portones corredizos y cierre de barreras vehiculares. </p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/fv6MnDaKy8o' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/q3UBYzf-eEM' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de presencia de 1 a infinito segundos
Característica 2	Compatibilidad con lazos magnéticos de 4, 6 y 8 metros
Característica 3	Indicadores LED bicolor para estado energía y detección
Característica 4	Salida de relevador NO/NC para integración flexible
Característica 5	Tecnología de circuito inductivo de alta confiabilidad
Característica 6	Rango térmico extendido para exteriores extremos