



Sensor de Microondas Ideal Para Puertas Automáticas Industriales / IP65 / Ángulo de Inclinaciónn 0 a 180°

SKU: 10-FALCON Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$8,689.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <!-- Título y descripción principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px; text-align: center; '> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; '> 10FALCON</h1> <p style='margin: 0 70px 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; '>La FAMILIA de sensores FALCON de BEA es la principal solución de activación por microondas para aplicaciones industriales en interiores y exteriores.</p> <p style='margin: 0 70px 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; '>La FAMILIA de sensores FALCON de BEA es ideal para puertas industriales automáticas, puertas / barreras para vehículos, detección de vehículos, muelles de carga o cualquier otra aplicación industrial donde se requiera detección de movimiento.</p> <p style='margin: 0 70px 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Alojado en un gabinete con clasificación NEMA 4, FALCON está diseñado para operar en ambientes hostiles.</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.4); '> <strong style='font-size: 18px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit; '>Características principales: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; '>Tecnología: Radar Doppler de microondas <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; '>Fecuencia radiada: 24.150 GHz <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; '>Transmisor de frecuencia irradiada: < 20 dBm EIRP <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; '>Densidad de energía radiada: < 5 mW / cm² </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.4); '> <strong style='font-size: 18px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit; '>Características Físicas y Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; '>Voltaje de entrada: 12-24 Vca / Vcc 50 - 60 Hz. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; '>Potencia máxima: < 2 W <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; '>Dimensiones: 9.5x10.1x12.7 cm <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; '>Salida de contacto seco </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.4); '> <strong style='font-size: 18px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit; '>Características Destacadas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; '>Temperatura: -30 °C a +60 °C <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; '>Clasificación IP: IP65 para exteriores <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; '>Material: ABS y Policarbonato </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '> <!-- Galería de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px; '> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px; '> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px; '> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de movimiento por radar Doppler en ambientes industriales hostiles
Característica 2	Gabinete NEMA 4 con IP65 para operación exterior prolongada
Característica 3	Rango térmico extendido de -30°C a +60°C para climas extremos
Característica 4	Alimentación universal 12-24 VCA/VCC con bajo consumo energético
Característica 5	Ángulo de inclinación ajustable 0° a 180° para cobertura flexible
Característica 6	Optimizado para muelles de carga, puertas automáticas y barreras vehiculares