



Sensor de Monitoreo Ambiental / 3 Sensores de Temperatura / 1 Sensor de Humedad / Cable 2 m (6.56 ft) / RJ45 / Compatible con PDU G5 y UPS SmartZone

SKU: EC001 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$3,711.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este sensor de monitoreo ambiental integra tres sensores de temperatura y uno de humedad en un diseño compacto, ideal para despliegue en gabinetes de telecomunicaciones y centros de datos. El microchip incorporado convierte las señales analógicas a formato digital antes de la transmisión, eliminando la degradación de señal y proporcionando datos ambientales de mayor precisión para la toma de decisiones operativas. El acoplador de desconexión rápida y el cable de conexión Ethernet facilitan la extensión de sensores, el movimiento de equipos y el desmontaje de puertas de gabinete sin interrumpir el monitoreo continuo. Su compatibilidad nativa con las PDU G5 y UPS SmartZone permite una integración plug-and-play sin configuraciones adicionales de protocolo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Monitoreo simultáneo de 3 puntos de temperatura y 1 punto de humedad<li style='margin-bottom: 6px;*>Precisión de ±5% RH en rango de operación 5-50°C<li style='margin-bottom: 6px;*>Rango de medición extendido: 0°C a 65°C<li style='margin-bottom: 6px;*>Conversión A/D integrada para transmisión digital de datos<li style='margin-bottom: 6px;*>Cable de conexión Ethernet de 2 metros (6.56 pies)<li style='margin-bottom: 6px;*>Acoplador de desconexión rápida para mantenimiento ágil<li style='margin-bottom: 6px;*>Instalación simplificada en gabinetes con espacio reducido<li style='margin-bottom: 6px;*>Cumplimiento con certificación RoHS<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Conectividad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RJ45 estándar</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Alimentación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>5 VCC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Rango temperatura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>0°C a 65°C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Precisión humedad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>±5% RH (5-50°C)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Longitud cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2 m (6.56 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Cantidad sensores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>3 temperatura + 1 humedad</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>PDU G5 y UPS SmartZone</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Certificaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Característica mecánica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Acoplador desconexión rápida</div></div></div></div>