



Sensor de Monitoreo Ambiental / Conversión A/D Integrada / Exactitud 5% RH / Rango 0°C a +65°C / Cable 6.56 ft / RJ45 / Gabinetes Telecom y Data Centers

SKU: EB001 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$3,314.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Este sensor de monitoreo ambiental permite agregar capacidad de supervisión térmica e hídrica a las PDU's G5 SmartZone, proporcionando visibilidad en tiempo real de las condiciones dentro de gabinetes de telecomunicaciones y centros de datos. El microchip incorporado ejecuta conversión analógica a digital en el punto de medición, eliminando la degradación de señal durante la transmisión y entregando datos de mayor precisión a la unidad de distribución de energía. El acoplador de desconexión rápida y el cable Ethernet estándar simplifican la extensión de sensores, el reordenamiento de equipos y el acceso para mantenimiento sin necesidad de herramientas especializadas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Conversión A/D integrada en el sensor para precisión superiorAcoplador de desconexión rápida para mantenimiento sin interrupcionesExactitud ±5% RH en rango operativo de 5°C a 50°CRango de medición de temperatura: 0°C a +65°CConexión RJ45 estándar con cable de 2 metros (6.56 pies)Diseño compacto para espacios reducidos en gabinetesCompatibilidad nativa con PDU's G5 SmartZone<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Medición de Temperatura</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.95em; line-height: 1.6;'>Rango: 0°C a +65°C
Exactitud RH: ±5% (5°C a 50°C)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Conectividad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.95em; line-height: 1.6;'>Interfaz: RJ45 estándar
Cable: 2 m (6.56 ft)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Procesamiento de Señal</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.95em; line-height: 1.6;'>Conversión analógica a digital integrada en microchip incorporado</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Mecánico</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.95em; line-height: 1.6;'>Diseño compacto para gabinetes
Color: Negro</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Mantenimiento</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.95em; line-height: 1.6;'>Acoplador de desconexión rápida para fácil instalación y servicio</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.95em; line-height: 1.6;'>PDU's G5 SmartZone de Panduit</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión analógica a digital integrada para mayor precisión de datos
Característica 2	Acoplador de desconexión rápida que facilita mantenimiento y movimiento de equipo
Característica 3	Exactitud de ±5% RH en rango de 5°C a 50°C para mediciones confiables
Característica 4	Conexión RJ45 estándar con cable de 2 metros para despliegue flexible
Característica 5	Diseño compacto optimizado para instalación en gabinetes de telecomunicaciones
Característica 6	Compatible con PDU's G5 SmartZone para monitoreo ambiental centralizado