



SKU: EA001    Marca: PANDUIT    Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

**\$1,699.82**

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid #000080; padding-bottom: 5px; margin-top: 10px;">Este sensor de monitoreo ambiental de temperatura está diseñado para integrar monitoreo ambiental completo en gabinetes de telecomunicaciones y centros de datos. Incorpora un microchip dedicado que convierte señales analógicas a formato digital antes de la transmisión, eliminando la degradación de señal y garantizando mayor precisión en la información recibida por la PDU. La conexión mediante conector RJ45 estándar y el acoplador de desconexión rápida facilitan la instalación, el movimiento de equipos y el mantenimiento continuo sin interrumpir las operaciones críticas del centro de datos.</h3><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid #000080; padding-bottom: 5px; margin-top: 10px;">Características Principales</h3><ul style="list-style-type: none; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;"><li><span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Sensor con microchip para señal digital precisa</span></li><li><span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Conector RJ45 estándar para conexión fiable</span></li><li><span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Voltaje operativo de 5 VCC</span></li><li><span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Exactitud de ±2°C con rango de 0°C a +65°C</span></li><li><span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Cumple con RoHS para seguridad ambiental</span></li><li><span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Cable de 2 metros (6.56 pies) para fácil instalación</span></li><li><span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Compatible con PDU's G5 SmartZone</span></li><li><span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Acoplador de desconexión rápida para mantenimiento sin interrupciones</span></li></ul><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid #000080; padding-bottom: 5px; margin-top: 10px;">Especificaciones Técnicas</h3><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.9em;"><tr><th style="text-align: left; padding: 5px;">Parámetro</th><th style="text-align: left; padding: 5px;">Valor</th></tr><tr><td style="padding: 5px;">Tipo de Sensor</td><td style="padding: 5px;">Temperatura</td></tr><tr><td style="padding: 5px;">Rango de Medición</td><td style="padding: 5px;">0°C a +65°C</td></tr><tr><td style="padding: 5px;">Exactitud</td><td style="padding: 5px;">±2°C</td></tr><tr><td style="padding: 5px;">Voltaje Operativo</td><td style="padding: 5px;">5 VCC</td></tr><tr><td style="padding: 5px;">Conector</td><td style="padding: 5px;">RJ45 estándar</td></tr><tr><td style="padding: 5px;">Cable</td><td style="padding: 5px;">2 metros (6.56 pies)</td></tr><tr><td style="padding: 5px;">Compatibilidad</td><td style="padding: 5px;">PDU G5 SmartZone</td></tr><tr><td style="padding: 5px;">Acoplador</td><td style="padding: 5px;">Rápido</td></tr><tr><td style="padding: 5px;">Certificación</td><td style="padding: 5px;">RoHS</td></tr></table></div>

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Microchip integrado para precisión digital superior            |
| Característica 2 | Conector RJ45 estándar para conexión confiable                 |
| Característica 3 | Exactitud de $\pm 2^{\circ}\text{C}$ en rango operativo amplio |
| Característica 4 | Compatible con PDU G5 SmartZone                                |
| Característica 5 | Cable de 2 metros para instalación flexible                    |
| Característica 6 | Cumplimiento RoHS para operación segura                        |