



SKU: BXS-ST Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Exteriores

DESCRIPCIÓN

[illegible]

600;'">Nivel integrado + LED azul</dd> </dl> </div> </div> </div> </div> <!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 48px 24px; margin-bottom: 10px; border-radius: 16px; background-color: #004FAA; color: #ffffff;'> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; margin-bottom: 12px; opacity: 0.85; font-weight: 600;'>>OPTEX Serie Shield</p> <h3 style='font-size: 30px; font-weight: 700; margin-bottom: 12px; line-height: 1.2;'>Defensa que no pide permiso.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.9; max-width: 520px; margin: 0 auto 24px; line-height: 1.6;'> Compatible con cualquier panel de alarma. Funciona con DSC, Honeywell, Paradox, RISCO y cualquier central que acepte entrada NC/NO cableada. </p> <div style='display: inline-block; padding: 12px 32px; border: 2px solid rgba(255,255,255,0.5); border-radius: 8px; font-weight: 600; font-size: 14px; letter-spacing: 0.5px;'> Cableado. Confiable. Inmune al ruido. </div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuatro sensores PIR independientes con lógica AND que eliminan falsas alarmas por ramas o animales pequeños
Característica 2	Cortina de detección de 12 m por lado con alcance total de 24 m (78.7 ft) para cobertura perimetral completa
Característica 3	Antienmascaramiento activo que detecta obstrucciones intencionales del campo de visión
Característica 4	Modo de alta sensibilidad para operación confiable con contrastes térmicos bajos
Característica 5	Blindaje doble conductor que protege contra interferencias electromagnéticas y RFI
Característica 6	Indicador de nivel integrado con diseño blue-touch para alineación precisa en campo