



SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL

SKU: 10-PROXIMO-M Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$1,743.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de movimiento bidireccional de alta precisión <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección en 180 grados para amplia cobertura <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas de seguridad inteligentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación en interiores y exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo energético optimizado garantizando eficiencia </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología: Microondas y microprocesador <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia del transmisor: 24.125 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia radiada: <20 dBm EIRP <li style='margin-bottom: 5px;'>Densidad de potencia: <5 mW/cm² <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura máxima de montaje: 4 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulos de inclinación: 15°-45° <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de detección: Movimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad mínima de detección: 5 cm/s </div> <!-- Sección de alimentación y entorno --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Alimentación y entorno</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de alimentación: 12V a 24V AC ±10%; 12V a 30V DC <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: <2W (VA) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -20°C a +55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP54 </div> <!-- Sección de relé de salida --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Relé de salida</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión máxima de contacto: 42V AC / 60V DC <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima: 1A (resistiva) <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de conmutación: 30W (DC) / 60VA (AC) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de retención: 0.5s </div> <!-- Sección de configuración DIP --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Configuración DIP</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DIP 1: Altura de montaje (ON: 3m-4m, OFF: 1.8m-3m) <li style='margin-bottom: 5px;'>DIP 2: Inmunidad (ON: Alta, OFF: Baja) <li style='margin-bottom: 5px;'>DIP 3: Configuración de salida (ON: NC bidireccional, OFF: NO unidireccional) <li style='margin-bottom: 5px;'>DIP 4: Modo de detección </div> </div> </div> <!-- Sección de instrucciones de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instrucciones de instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar vibraciones extremas <li style='margin-bottom: 5px;'>No cubrir el sensor <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar objetos móviles y fuentes de luz directa <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar conexión y alimentación en caso de no funcionamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajustar ángulo de inclinación y sensibilidad según condiciones </div> <!-- Sección de seguridad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El fabricante es responsable de la evaluación de riesgos <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación debe cumplir normativas nacionales e internacionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía se anula con reparaciones no autorizadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar contacto con componentes electrónicos y ópticos </div> <!-- Separador --> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección bidireccional de alta precisión
Característica 2	Cobertura de 180 grados amplia
Característica 3	Compatible con sistemas de seguridad inteligentes
Característica 4	Instalación versátil interior y exterior
Característica 5	Consumo energético optimizado y eficiente
Característica 6	Tecnología microondas con microprocesador