



Sensor de Movimiento de 360° cableado para techo, máxima instalación de altura 3.7m

SKU: 997 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Movimiento para Interior

\$884.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El detector 997 es un sensor de movimiento infrarrojo pasivo (PIR) para montaje en techo, con cobertura de 360° mediante una lente Fresnel de 31 zonas, pensado para proteger áreas abiertas en instalaciones residenciales y comerciales. Detecta los cambios de energía infrarroja provocados por el desplazamiento de una persona dentro de su patrón de detección y transmite la alarma a través de un relevador tipo reed. Cuenta con conteo de pulsos seleccionable por el instalador para minimizar falsas alarmas y un LED de prueba que puede habilitarse o deshabilitarse según la etapa de instalación. Se conecta a una zona o lazo de un panel de intrusión convencional.

Características principales

Cobertura 360° con lente Fresnel de 31 zonas de detección	Alcance de hasta 11 m de diámetro (radio de 5.5 m) a 3.7 m de altura
Conteo de pulsos seleccionable (1 o 2 eventos) para reducir falsas alarmas	Consumo en espera de 17 mA a 12 VCC nominal
Relevador de alarma SPST tipo reed, 0.5 A máx. a 30 VCC	LED indicador con función de habilitar/deshabilitar
Montaje en techo, altura máxima recomendada de 3.7 m (12 pies)	

Especificaciones técnicas

MÉTODO DE DETECCIÓN	Infrarrojo pasivo (PIR)
COBERTURA	11 m de diámetro / 5.5 m de radio @ 3.7 m de altura
LENTE	Fresnel 360°, 31 zonas
CONTEO DE PULSOS	1 o 2 eventos, seleccionable
VOLTAJE	12 VCC nominal
CONSUMO EN ESPERA	17 mA
RELEVADOR DE ALARMA	SPST (Form A), 0.5 A máx. @ 30 VCC

ALTA DE MONTAJE Hasta 3.7 m (12 pies)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura 360° con lente Fresnel de 31 zonas de detección
Característica 2	Alcance de hasta 11 m de diámetro (radio de 5.5 m) a 3.7 m de altura
Característica 3	Conteo de pulsos seleccionable (1 o 2 eventos) para reducir falsas alarmas
Característica 4	Consumo en espera de 17 mA a 12 VCC nominal
Característica 5	Relevador de alarma SPST tipo reed, 0.5 A máx. a 30 VCC
Característica 6	LED indicador con función de habilitar/deshabilitar
Característica 7	Montaje en techo, altura máxima recomendada de 3.7 m (12 pies)