



Sensor de Movimiento de Microondas Para Puertas Automáticas / Uso Como Botón de Salida o Detección de Movimiento / IP52 / Rango de detección de 4 mts.

SKU: XBS-104 Marca: ACCESSPRO Categoría: Movimiento para Interior

\$392.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-> <!-- Sección de características en tres columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'-> <strong style='font-size: 18px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;'->Características principales: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Tecnología a base de microondas <li style='margin-bottom: 5px;'->Hasta 4 metros de detección <li style='margin-bottom: 5px;'->Frecuencia de 24.125 GHz </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'-> <strong style='font-size: 18px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;'->Características Físicas y Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Alimentación de 12a 24 Vac / Vdc <li style='margin-bottom: 5px;'->Consumo máximo 2W <li style='margin-bottom: 5px;'->Temperatura de operación -20 a 55 °C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'-> <strong style='font-size: 18px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;'->Características Destacadas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Cubierta en plástico ABS <li style='margin-bottom: 5px;'->Altura máxima recomendada 3 mts <li style='margin-bottom: 5px;'->Color negro </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-> <!-- Sección de detalles y imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'-> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Sensor de movimiento de microondas para puertas automáticas</h3> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Salidas de relevador NO <li style='margin-bottom: 5px;'->Campo de detección: Hasta 4 metros de ancho por 2 metros de profundidad <li style='margin-bottom: 5px;'->Altura de instalación: Máxima recomendada de 3 metros <li style='margin-bottom: 5px;'->Sensibilidad de detección: Programable <li style='margin-bottom: 5px;'->Frecuencia de trabajo: 24.125 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'->Cubierta: Material plástico ABS <li style='margin-bottom: 5px;'->Peso: 100 grs </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'-> <div></div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'->

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección programable para puertas automáticas o botón de salida
Característica 2	Campo de detección configurable 4 m x 2 m para adaptarse a distintos accesos
Característica 3	Alimentación dual 12-24 V AC/DC compatible con sistemas existentes
Característica 4	Consumo máximo de 2 W para operación energéticamente eficiente
Característica 5	Cubierta ABS resistente para entornos de tráfico continuo
Característica 6	Instalación hasta 3 m (9.8 ft) de altura para cobertura óptima