



Sensor de movimiento Dual Tec V-Plex con óptica de espejo y protección anti-máscara

SKU: DT8050A-SN Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Movimiento para Interior

\$3,041.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El DT8050A-SN de Honeywell Home Resideo es un sensor de movimiento dual tecnología (PIR con óptica de espejo más microondas) de la serie V-Plex, diseñado para aplicaciones de alto riesgo que requieren protección anti-máscara. Se instala en interiores como parte de un sistema de intrusión y se conecta mediante la tecnología de bucle de dos hilos V-Plex, que reduce el cableado y el número de fuentes de poder auxiliares necesarias. Es compatible con paneles de control Honeywell Home/Resideo que admiten dispositivos V-Plex y forma parte de la línea DT8000 de Resideo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Detección dual PIR (óptica de espejo) + microondas en banda X (10.525 GHz)Cobertura de 16 x 22 m (53' x 72') con 36 zonas de largo alcanceProtección anti-máscara con infrarrojo activo altamente sensibleInmunidad a luz blanca de 6,500 lux para reducir falsas alarmasTecnología V-Plex de 2 hilos: energía y datos en el mismo parProcesamiento DualCore con filtro digital de interferencia fluorescenteCumple normas UL, ULC, SIA y EN50131-2; compatible con paneles Honeywell Home/Resideo V-Plex<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TIPO DE DETECCIÓNPIR (espejo) + microondas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>RANGO Y ZONAS16 x 22 m; 36 zonas largo alcance, 10 intermedias, 12 inferiores, 2 look-down</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>FRECUENCIA DE MICROONDASBanda X, 10.525 GHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALTURA DE MONTAJE2.1 a 2.7 m (óptima 2.3 m)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALIMENTACIÓN9.0-13V pico-pico en terminales de bucle; 4 mA máx.</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TEMPERATURA DE OPERACIÓN-10°C a +55°C, humedad 5%-93% sin condensación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DIMENSIONES Y PESO11.6 x 7.0 x 4.3 cm; 125 g</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CERTIFICACIONESFCC parte 15 Clase B, IC ICES-003, UL 639, ULC S306-03, SIA-PIR-01</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual PIR (óptica de espejo) + microondas en banda X (10.525 GHz)
Característica 2	Cobertura de 16 x 22 m (53' x 72') con 36 zonas de largo alcance
Característica 3	Protección anti-máscara con infrarrojo activo altamente sensible
Característica 4	Inmunidad a luz blanca de 6,500 lux para reducir falsas alarmas
Característica 5	Tecnología V-Plex de 2 hilos: energía y datos en el mismo par
Característica 6	Procesamiento DualCore con filtro digital de interferencia fluorescente
Característica 7	Cumple normas UL, ULC, SIA y EN50131-2; compatible con paneles Honeywell Home/Resideo V-Plex